

NOTAS GENERALES

M U R O S : OPCIÓN 1

MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y/O MATERIAL DE LA REGIÓN MURO CON ACABADO DE 10 A 15 cm HECHO SOBRE CADENA DE DESPLANTE DE ARMEX DE 15X15-4 cm 1°c = 150 Kg/cm², Y SECCIÓN DE CASTILLOS DE ARMEX DE 15X15-4 Y ESTRIBOS @ 15 APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA ACABADO FINO Y BOQUILLAS CON REMATE DE TRABE DE CERRAMIENTO DE ARMEX 15X15-4 cm.

OPCIÓN 2

MURO DE BLOCK HUECO Y/O MATERIAL DE LA REGIÓN MURO DE 10 A 15cm HECHO CON BLOCK HUECO SOBRE CADENA DE DESPLANTE DE ARMEX DE 15X15-4 cm. F'c = 150 Kg/cm², CASTILLOS COLADOS EN BLOCK HUECO EN ESQUINAS TRASLAPADAS Y FORZADAS CON UNA VARILLA DE 3/8° COLADA CON CEMENTO DE 1°C = 150 KG/cm² APLANADO DE MORTERO CEMENTO ARENA ACABADO

2. EL FIRME DE CONCRETO SERÁ DE 8 CM DE ESPESOR, F'C = 150 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6 10/10, ACABA-DO INTEGRAL ESCOBILLADO.



DIRECCIÓN GENERAL

GERENCIA DE PROYECTOS

PROYECTO

CRITERIO DE ENVOLVENTE, CUBIERTA Y FIRME.

LO-INIFED-SB-006-2016

