



EGE-R10N-435-SN

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Gerencias de Distritos de Riego, Unidades de Riego e Infraestructura
de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal.
Subgerencia de Conservación de Distritos de Riego.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE EQUIPO 2018 "SEMINUEVA"

537

CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA, MOTOR A DIESEL DE 435 HP MÍNIMO Y PLATAFORMA SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA DE 60 TONELADAS.

- Motor:** A diésel, potencia neta de 435 HP, mínimo. Con sistemas de encendido que garanticen su funcionamiento para condiciones normales y bajas extremas de temperatura. Dispositivo de seguridad para algunos parámetros como medición de combustible, temperatura y presión de aceite.
- Accesorios:** Incluir un sistema de enfriamiento con todo lo necesario para la operación normal del camión a temperaturas ambientales de hasta 55° C., garantizado por el fabricante.
- Transmisión:** Directa o hidráulica, con 18 velocidades de avance y 1 de reversa, mínimo.
- Ejes y ruedas:** Delantero con capacidad de 5,500 Kilogramos, mínimo.
Trasero con capacidad de 20,000 Kilogramos, mínimo.
Suspensión neumática trasera de 20,000 Kilogramos, mínimo.
Quinta rueda con base ajustable para enganche de equipo semiremolque.
- Frenos:** Aire total. Con sistema antibloqueo ABS.
- Cabina:** Debe ser aerodinámica y ergonómica, fabricada en lámina de acero, fibra de vidrio o tecnología del fabricante, con acabados de alta calidad, y dormitorio integrado.
Debe incluir como mínimo:
Sistema de calefacción y aire acondicionado para ambos.
Espejos retrovisores en ambos lados.
Radio AM/FM.
Extintor.
Dos torretas para traslado.
- Dirección:** Hidráulica.
- Luces:** Delanteras y traseras según reglamento de la SCT.
- Neumáticos:** (11) Radiales 16 capas mínimo con rin tipo disco.
- Camión quinta**





EGE-R10N-435-SN

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Gerencias de Distritos de Riego, Unidades de Riego e Infraestructura
de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal.
Subgerencia de Conservación de Distritos de Riego.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE EQUIPO 2018 "SEMINUEVA"

538

CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA, MOTOR A DIESEL DE 435 HP MÍNIMO Y
PLATAFORMA SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA DE 60 TONELADAS.

Rueda "Seminuevo": Hasta 120,000 (ciento veinte mil) Kilómetros efectivos de operación.

PLATAFORMA SEMI-REMOLQUE

Tipo: Cama baja

Capacidad: 60 Toneladas.

Dimensiones: 2.59 metros de ancho.
14.50 metros de largo, mínimo.
Cama útil de 7.30 metros, mínimo.

CONAGUA

Chasis: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA



GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO
SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN

Cuello de ganso de acero para 60 toneladas.

Piso de plataforma de madera endurecida de 5.0 centímetros de espesor, mínimo.

Rampas traseras ajustables al ancho de plataforma.

Travesaños con perfil "I" de 0.25 metros y $f_y = 13,000 \text{ kg/cm}^2$.

Estabilizadores de acero moldeado con sistema de bloqueo en posiciones de extensión y/o retracción.

5 sujetadores mínimos de cada lado con acoples giratorios de 180°

Extensiones laterales abatibles para aumentar el ancho de la plataforma

hasta 3.05 metros.

Luces de plataforma: Según reglamento de la SCT, selladas, arnés modular sellado con conector de 7 vías calibre 14.

Neumáticos: (13) Radiales.

Ejes: (3 tres) de 11.30 toneladas de capacidad cada uno, mínimo.

Suspensión: Mecánica con muelles para trabajo pesado, o suspensión neumática.

Frenos: De aire total. Con ajustadores automáticos y de emergencia en los tres ejes.

Nota 1:

GARANTÍA PARA UNIDAD "SEMINUEVA"

1.1.-El proveedor que resulte ganador debe entregar un instrumento legal a favor del comprador a través de una fianza del 8% sobre el monto de la



EGE-R10N-435-SN

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Gerencias de Distritos de Riego, Unidades de Riego e Infraestructura
de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal.
Subgerencia de Conservación de Distritos de Riego.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE EQUIPO 2018 "SEMINUEVA"

539

CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA, MOTOR A DIESEL DE 435 HP MÍNIMO Y
PLATAFORMA SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA DE 60 TONELADAS.

unidad, que garantice la calidad del bien suministrado del "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 60 toneladas" "seminueva", conforme lo indiquen las bases del procedimiento de contratación.

1.1.1.- En forma similar para garantizar el servicio de los 15,000 kilómetros posteriores de uso del "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 60 toneladas" "seminueva", presentará una póliza de aseguramiento de servicio a través de una fianza del 8% a favor del comprador.

Nota 2:

FUNCIONAMIENTO COMPROBADO PARA UNIDAD "SEMINUEVA"

2.1.-El "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 60 toneladas", "seminueva", ofertado. No debe ser un PROTOTIPO.

2.2.-No exceder de (2) dos años de fabricación.

2.3.-En la oferta técnica el proveedor debe presentar un documento en el que se indique: fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 60 toneladas", "seminueva".

2.4.-El proveedor debe presentar con la oferta técnica, copias de pruebas certificadas, a las que haya sido sometido el "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 60 toneladas", "seminueva", indicando los números de normas, SAE, DIN o equivalente de los sistemas

Nota 3:

CATÁLOGOS PARA UNIDAD "SEMINUEVA"

3.1.-El proveedor debe anexar en la oferta técnica los catálogos que correspondan al "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 60 toneladas", "seminueva". Estos catálogos deberán ser en idioma español, y/o en idioma original con traducción al español, y contendrán la descripción detallada por sistema del "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 60 toneladas", "seminueva", así como cuadros que indiquen las capacidades y demás especificaciones que definan al "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 60 toneladas", "seminueva", para efectos de su evaluación técnica.

CONAGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA



GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO
SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN



EGE-R10N-435-SN

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Gerencias de Distritos de Riego, Unidades de Riego e Infraestructura
de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal.
Subgerencia de Conservación de Distritos de Riego.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE EQUIPO 2018 "SEMINUEVA"

540

CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA, MOTOR A DIESEL DE 435 HP MÍNIMO Y
PLATAFORMA SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA DE 60 TONELADAS.

Se acepta como catálogos: fotografías, copias fotostáticas en blanco-negro-color, e impresiones de Internet, en los catálogos, debe tener impreso el número de parte, inventario o control con el que se manejan, con los cuales se cotejará el "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 60 toneladas", "seminueva", al momento de su recepción.

MANUALES PARA UNIDAD "SEMINUEVA"

3.2.-Los manuales de "partes", "operación", "mantenimiento y taller", deben presentarse en original o copia en forma impresa en la oferta técnica en idioma español, y/o en idioma original con traducción al español.

Nota 4: CONAGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA



GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO
SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN

ENTREGA DEL "CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA Y PLATAFORMA SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA DE 60 TONELADAS", PARA UNIDAD "SEMINUEVA"

4.1.-El proveedor debe suministrar el "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 60 toneladas", "seminueva", en condiciones de operación en el lugar de destino, realizando la maniobra de descarga, así como la entrega de los manuales originales o copia en forma impresa, en idioma español, y/o en idioma original con traducción al español, de "partes", "operación", "mantenimiento y taller" (un juego por cada "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 60 toneladas", "seminueva", que se suministre).

Nota 5:

ANTECEDENTES DE LA MARCA PARA UNIDAD "SEMINUEVA"

5.1.- El proveedor debe anexar a la oferta técnica una relación de clientes a los que se les haya suministrado, bienes de características similares a la que ofrece.

La relación debe contener el nombre del representante, domicilio, número telefónico y correo electrónico, en su caso.

Nota 6:

ALTERNATIVAS PARA UNIDAD "SEMINUEVA"

6.1.-No se aceptan propuestas técnicas que contengan alternativas.

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2018
"Por un México con Agua"



EGE-R10N-400-SN

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Gerencias de Distritos de Riego, Unidades de Riego e Infraestructura de
Protección en Ríos y de Distritos de Temporal.
Subgerencia de Conservación de Distritos de Riego.

541

ESPECIFICACIONES GENERALES DE EQUIPO 2018 "SEMINUEVA"

CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA, MOTOR A DIESEL DE 400 HP MÍNIMO Y
PLATAFORMA SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA DE 30 TONELADAS.

- Motor:** A diésel, potencia neta de 400 HP, mínimo. Con sistemas de encendido que garanticen su funcionamiento para condiciones normales y bajas extremas de temperatura. Dispositivo de seguridad para algunos parámetros como medición de combustible, temperatura y presión de aceite.
- Accesorios:** **Incluir un sistema de enfriamiento con todo lo necesario para la operación normal del camión a temperaturas ambientales de hasta 55° C., garantizado por el fabricante.**
- Transmisión:** Directa o hidráulica, con 18 velocidades de avance y 1 de reversa, mínimo.
- Ejes y ruedas:** Delantero con capacidad de 5,500 Kilogramos, mínimo.
Trasero con capacidad de 20,000 Kilogramos, mínimo.
Suspensión neumática trasera de 20,000 Kilogramos, mínimo.
Quinta rueda para enganche del equipo semi-remolque.
- Frenos:** Aire total. Con sistema antibloqueo ABS.
- Neumáticos:** (11) Radiales 16 capas mínimo con rin tipo disco.
- Cabina:** Debe ser aerodinámica y ergonómica, fabricada en lámina de acero, fibra de vidrio o tecnología del fabricante, con acabados de alta calidad, y dormitorio integrado.
Debe incluir como mínimo:
Sistema de calefacción y aire acondicionado para ambos.
Espejos retrovisores en ambos lados.
Radio AM/FM.
Extintor.
Dos torretas para traslado.
- Dirección:** Hidráulica.
- Luces:** Delanteras y traseras, según reglamento de la SCT.

CONAGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA



GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO
SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



EGE-R10N-400-SN

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Gerencias de Distritos de Riego, Unidades de Riego e Infraestructura de
Protección en Ríos y de Distritos de Temporal.
Subgerencia de Conservación de Distritos de Riego.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE EQUIPO 2018 "SEMINUEVA" 542

CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA, MOTOR A DIESEL DE 400 HP MÍNIMO Y
PLATAFORMA SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA DE 30 TONELADAS.

Camión quinta
Rueda "Seminuevo": Hasta 120,000 (ciento veinte mil) Kilómetros efectivos de operación.

PLATAFORMA SEMI-REMOLQUE

Tipo: Cama baja.

Capacidad: 30 Toneladas.

Dimensiones: 2.59 metros de ancho.
13.00 metros de largo, mínimo.
6.50 metros de largo (de carga).

CONAGUA

Chasis: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GERENCIA DE DISTritos DE RIEGO
SUBGERENCIA DE CONSERVACION
Con rieles principales de 2 perfiles de 0.40 metros.
Travesaños con perfil "I" de 0.25 metros y $f_y=13,000$ kg/cm².
Riel lateral de 0.30 metros de 9,000 Kilogramos.
Cuello de ganso de acero con capacidad de 36,000 Kilogramos.
Piso de la plataforma de madera endurecida de 5.0 centímetros de espesor.
Rampas abatibles estándar con cubierta de madera que pueden ser enterizadas de acero con barras de tracción.
Altura libre de transporte de 40 centímetros, como mínimo.

Accesorios: Estabilizadores de acero moldeado con sistema de bloqueo en posiciones de extensión y/o retracción, o manivela.
5 sujetadores de cada lado con acoples giratorios de 180°.
Dos cilindros hidráulicos principales de 15 centímetros, uno de bloqueo de 7 centímetros y uno de apoyo en el cuello de ganso de 10 centímetros.

Luces de plataforma: Según reglamento de la SCT, selladas con montaje de goma, arnés modular sellado con conector de 7 vías calibre 14.

Neumáticos: (9) Radiales de 16 capas, mínimo.

Ejes: (2 dos) con cojinetes de capacidad de 11,000 Kilogramos.

Suspensión: Mecánica con muelles para trabajo pesado o suspensión neumática.
De un punto, con capacidad en tándem para 22,000 Kilogramos.



EGE-R10N-400-SN

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Gerencias de Distritos de Riego, Unidades de Riego e Infraestructura de
Protección en Ríos y de Distritos de Temporal.
Subgerencia de Conservación de Distritos de Riego.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE EQUIPO 2018 "SEMINUEVA"

543

CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA, MOTOR A DIESEL DE 400 HP MÍNIMO Y
PLATAFORMA SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA DE 30 TONELADAS.

Frenos: De aire total en ambos ejes. Con ajustadores automáticos de huelgo.

Nota 1:

GARANTÍA PARA UNIDAD "SEMINUEVA"

1.1.-El proveedor que resulte ganador debe entregar un instrumento legal a favor del comprador a través de una fianza del 8% sobre el monto de la unidad, que garantice la calidad del bien suministrado, de uso del "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 30 toneladas" "seminueva", conforme lo indiquen las bases del procedimiento de contratación.

1.1.1.- En forma similar para garantizar el servicio de los 15,000 kilómetros posteriores de uso del "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 30 toneladas" "seminueva", presentará una póliza de aseguramiento de servicio a través de una fianza del 8% a favor del comprador.

Nota 2:

FUNCIONAMIENTO COMPROBADO A UNIDAD "SEMINUEVA"

2.1.-El "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 30 toneladas", "seminueva", ofertado. No debe ser un PROTOTIPO.

2.2.-No exceder de (2) dos años de fabricación.

2.3.- En la oferta técnica el proveedor debe presentar un documento en el que se indique: fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 30 toneladas", "seminueva".

2.4.-El proveedor debe presentar con la oferta técnica, copias de pruebas certificadas, a las que haya sido sometido el "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 30 toneladas", "seminueva", indicando los números de normas, SAE, DIN o equivalente y los sistemas probados del "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 30 toneladas".

CATÁLOGOS A UNIDAD "SEMINUEVA"

3.1.-El proveedor debe anexar en la oferta técnica los catálogos que correspondan al "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 30 toneladas", "seminueva", estos catálogos deberán ser en idioma español, y/o en idioma original con traducción al español, y contendrán la descripción detallada por sistema del "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 30 toneladas", "seminueva", así como cuadros que indiquen las capacidades y demás especificaciones que definan al



Nota 3:



EGE-R10N-400-SN

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Gerencias de Distritos de Riego, Unidades de Riego e Infraestructura de
Protección en Ríos y de Distritos de Temporal.
Subgerencia de Conservación de Distritos de Riego.

544

ESPECIFICACIONES GENERALES DE EQUIPO 2018 "SEMINUEVA"

CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA, MOTOR A DIESEL DE 400 HP MÍNIMO Y PLATAFORMA SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA DE 30 TONELADAS.

"camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 30 toneladas", "seminueva", para efectos de su evaluación técnica.

Se acepta como catálogos: fotografías, copias fotostáticas en blanco-negro-color, e impresiones de Internet, los catálogos, debe tener impreso el número de parte, inventario o control con el que se manejan, con los cuales se cotejará el "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 30 toneladas", "seminueva", al momento de su recepción.

MANUALES PARA UNIDAD "SEMINUEVA"

3.2.-Los manuales de "partes", "operación", "mantenimiento y taller", deben presentarse en original o copia en forma impresa en la oferta técnica en idioma español, y/o en idioma original con traducción al español.

Nota 4: CONAGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA



ENTREGA DEL "CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA Y PLATAFORMA SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA DE 60 TONELADAS", "SEMINUEVA".

4.1.-El proveedor debe suministrar el "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 30 toneladas", "seminueva", en condiciones de operación en el lugar de destino, realizando la maniobra de descarga, así como la entrega de los manuales originales o copia en forma impresa, en idioma español, y/o en idioma original con traducción al español, de "partes", "operación", "mantenimiento y taller" (un juego por cada "camión tractor con quinta rueda y plataforma semi-remolque cama baja de 30 toneladas", "seminueva", que se suministre).

Nota 5: GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO
SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN

ANTECEDENTES DE LA MARCA PARA UNIDAD "SEMINUEVA"

5.1.- El proveedor debe anexar a la oferta técnica una relación de clientes a los que se les haya suministrado, bienes de características similares a la que ofrece. La relación debe contener el nombre del representante, domicilio, número telefónico y correo electrónico, en su caso.

Nota 6:

ALTERNATIVAS PARA UNIDAD "SEMINUEVA"

6.1.-No se aceptan propuestas técnicas que contengan alternativas.

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2017

"Por un México con Agua"



EDE-R10N

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Gerencias de Distritos de Riego, Unidades de Riego e
Infraestructura de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal.
Subgerencia de Conservación de Distritos de Riego.

647

ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE EQUIPO 2018

CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA, MOTOR DIESEL Y REMOLQUE DE PLATAFORMA BAJA DESMONTABLE.

ESTE CUESTIONARIO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DETALLE DE LOS DIFERENTES SISTEMAS QUE INTEGRAN LA MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO QUE SE OFERTAN, DEBERÁ SER LLENADO POR EL PROVEEDOR. LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SERÁ TOMADA EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS. CUALQUIER DIFERENCIA CON LOS DATOS DE CATÁLOGOS DEBERÁ SER ACLARADA MEDIANTE ESCRITO EN LA OFERTA TÉCNICA.

Número de catálogo:	
ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL PROVEEDOR. EN CASO NECESARIO AGREGAR HOJAS ADICIONALES	
MARCA:	
Modelo	
Fecha de fabricación	
País de origen	
CAMIÓN	
MOTOR:	
Marca	
Tipo	
Potencia (hp)	
Número de cilindros	
Sistema de arranque eléctrico (volt)	
TRANSMISIÓN:	
Tipo	
Marca y modelo	
Número de velocidades. Especificar relaciones	
DIRECCIÓN:	
Tipo	
FRENOS:	
De servicio (tipo)	
Tipo de activación	
De emergencia (tipo)	
EJES:	
Delantero (tipo)	
Capacidad (kilogramos)	
Trasero (tipo)	
Capacidad (kilogramos)	

CONAGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA



GERENCIA DE DISTritos DE RIEGO
SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN

9

Q

R

Handwritten signature

EDE-R10N

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Gerencias de Distritos de Riego, Unidades de Riego e
Infraestructura de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal.
Subgerencia de Conservación de Distritos de Riego.

ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE EQUIPO 2018

648


**CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA, MOTOR DIESEL Y REMOLQUE DE PLATAFORMA BAJA
DESMONTABLE.**

NEUMÁTICOS:	
Tipo de rines y medida	
Medida, número y tipo de neumáticos	
SUSPENSIÓN:	
Delantera (tipo)	
Trasera (tipo)	
SISTEMA ELÉCTRICO:	
Batería (cantidad)	
Tipo	
Capacidad (volt) (amp)	
Alternador (tipo)	
Capacidad (amp)	
CAPACIDADES DE LLENADO (lts)	
Tanque de combustible	
Cárter y filtro	
Transmisión	
Eje trasero	
Sistema de enfriamiento	
BASTIDOR:	
Tipo	
Capacidad	
DIMENSIONES GENERALES:	
Distancia entre ejes (mm)	
Largo total (mm)	
Ancho total (mm)	
Alto total (mm)	
Peso bruto vehicular (kilogramos)	
Peso vehicular (kilogramos)	
CABINA:	
Tipo:	
Material:	
Pintura:	
Exteriores:	
Interiores:	

CONAGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA



GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO
SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN



EDE-R10N

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Gerencias de Distritos de Riego, Unidades de Riego e
Infraestructura de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal.
Subgerencia de Conservación de Distritos de Riego.

ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE EQUIPO 2018

649

CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA, MOTOR DIESEL Y REMOLQUE DE PLATAFORMA BAJA DESMONTABLE.

REMOLQUE DE PLATAFORMA BAJA DESMONTABLE

TIPO:	
Capacidad:	
DIMENSIONES:	
CHASIS:	
LUCES:	
NEUMÁTICOS:	
Medida:	
Número y tipo de neumáticos	
EJES:	
Numero	
SUSPENSIÓN:	
FRENOS:	
ÍNDICES DE FUNCIONAMIENTO	
Presentar un análisis del costo horario, a precio actual, de los bienes ofertados	
Presentar las bitácoras de trabajo y mantenimiento (aplica solamente a "seminueva")	
Presentar certificado de no defectos de fabricación por el proveedor (aplica solamente a "seminueva")	
La evaluación debe ser avalada por un perito por parte de la contratante (aplica solamente a maquinaria "seminueva")	

CONAGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA



GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO
SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN

9

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



EDE-R10N

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola.
Gerencias de Distritos de Riego, Unidades de Riego e
Infraestructura de Protección en Ríos y de Distritos de Temporal.
Subgerencia de Conservación de Distritos de Riego.

ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE EQUIPO 2018

650

**CAMIÓN TRACTOR CON QUINTA RUEDA, MOTOR DIESEL Y REMOLQUE DE PLATAFORMA BAJA
DESMONTABLE.**

Manifiesto que los datos proporcionados corresponden fielmente a las características del bien o bienes ofertados.

ATENTAMENTE

Nombre de la empresa:	Domicilio:
Teléfono:	
Correo electrónico:	
Nombre del representante:	
RFC:	
Cargo:	
Firma:	

Lugar y fecha

"Por un México con Agua"

CONAGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA



GERENCIA DE DISTRITOS DE RIEGO
SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN