

**ANEXO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO**  
**ANEXO TÉCNICO**  
**Requisitos y consideraciones generales**

**1. Consideraciones generales.**

- 1.1. Se requiere la adquisición de libros con entrega de insumos de papel y cartulina de diversos títulos pertenecientes al programa de Telesecundaria, ciclo escolar 2018-2019. Esta Licitación Pública Electrónica Nacional consta de **12** partidas. La producción se requiere de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo II.
- 1.2. El plazo de entrega para las **partidas 1 a la 12** será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente hábil a la entrega de materiales de impresión y/o a la primera entrega de papel y cartulina.
- 1.3. La entrega de las partidas podrá realizarse en forma parcial dentro de su plazo de entrega.
- 1.4. Si por causas imputables a la Conaliteg, el licitante se viera imposibilitado para cumplir en tiempo con la entrega requerida, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo las causas imputables a la Conaliteg las siguientes:

CAUSA	PLAZO A DIFERIR
Que en las fechas establecidas en la convocatoria, los materiales para impresión no estén a disposición de “ <b>el licitante adjudicado</b> ” en la Subdirección de Producción Externa de la Dirección Técnica.	En igual número de días en que “ <b>LA CONALITEG</b> ” ponga a disposición de “ <b>el licitante adjudicado</b> ” los materiales.
Cuando los materiales para impresión y previo cumplimiento a lo estipulado en la convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-011L6J001-E000-2018 no estén en condiciones de ser utilizados.	En igual número de días en que “ <b>LA CONALITEG</b> ” ponga a disposición de “ <b>el licitante adjudicado</b> ” los materiales en condiciones útiles.
Cuando los insumos de producción no sean entregados de acuerdo con lo requerido en la convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-011L6J001-E000-2018, o presenten diferencias en cuanto a sus especificaciones técnicas.	Proporcional a la afectación a su programa definitivo de producción requerido en la convocatoria de la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-011L6J001-E__-2018, considerando los avances reales de producción y previo dictamen de la Dirección Técnica.
Cualquier causa que provoque una interrupción del proceso productivo, imputable a “ <b>LA CONALITEG</b> ”.	En igual número de días que la producción se vea afectada y previo dictamen por parte de la Dirección Técnica.

El término máximo para presentar las incidencias justificadas y descritas en el cuadro anterior, será de tres días hábiles posteriores a que se presenten; mientras que cualquier otra, deberá presentarse dentro de las 24 horas siguientes al momento en que ocurra y previo al vencimiento del contrato, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- 1.5. Los licitantes serán considerados como depositarios legales de los insumos de impresión que le proporcione la Conaliteg.
- 1.6. Las partidas de la presente licitación deberán entregarse libre a bordo en los almacenes de las instalaciones de Tequesquináhuac, Tlalnepantla, Estado de México y Querétaro o en los domicilios que la Conaliteg indique mediante oficio.
- 1.7. Domicilio y horarios de los almacenes de la Conaliteg:

- a) Almacén Tequesquináhuac, ubicado en Martín Luis Guzmán S/N, Colonia Nueva Ferrocarrilera, Tequesquináhuac, Tlalnepantla de Baz, Estado de México al teléfono: (55) 5321 0300 ext. 2114, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
- b) Almacén Querétaro Avenida de las Misiones Número 6, Parque Industrial Bernardo Quintana, Municipio El Marqués, Querétaro (01) 442 238 15 00 ext. 1712, en horario de 9:00 a 16:00 horas.

Los proveedores deberán agendar cita con 24 horas de anticipación en cualquiera de los almacenes para realizar sus entregas.

- 1.8. Las partidas 1 a la 12 de la presente licitación deberán ser empacadas en cajas de cartón doble corrugado, proporcionadas por el licitante adjudicado, identificando su contenido y la cantidad de ejemplares solicitados, conforme al instructivo de caja que Conaliteg entregará.
- 1.9. El control de calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en los **Anexos II, V y VI** se realizará a su recepción en los almacenes de la Conaliteg, siendo la Dirección Técnica la facultada para determinar su aceptación o rechazo. Para el caso de los lotes rechazados, se procederá a levantar Acta Circunstanciada de Hechos que será firmada por los representantes de la Dirección Técnica y del licitante adjudicado.
- 1.10. El procedimiento para determinar la aceptación o rechazo de los libros entregados, será examinando un lote por cada dos tarimas.
- 1.11. Los lotes rechazados y que no puedan ser corregidos por el licitante adjudicado, por estar considerados dentro de los artículos 6 fracción XVIII y 131 de la Ley General de Bienes Nacionales, deberán ser destruidos en presencia de un representante de la Conaliteg, previo levantamiento del acta correspondiente, en las instalaciones del licitante adjudicado; los costos que esto genere serán a cargo del licitante adjudicado.
- 1.12. La Conaliteg no se obliga a recibir los lotes rechazados hasta que el licitante adjudicado realice las correcciones o reposiciones requeridas, sin que ello implique la extensión en el plazo de entrega o justificación alguna para evitar la penalización que en su caso proceda.

## **2. Materiales de impresión.**

- 2.1 Son materiales de impresión los archivos digitales con los contenidos editoriales que servirán para reproducir cada partida.
- 2.2 Los licitantes deberán recoger los materiales de impresión en la Subdirección de Producción Externa de la Dirección Técnica; a través de una persona facultada, quién se acreditará con poder simple otorgado por el representante o apoderado legal del licitante que haya acreditado su personalidad ante la Conaliteg mediante el formato requerido en esta Convocatoria, a partir del día siguiente hábil a la notificación del fallo o en su caso personal de la Subdirección de Producción Externa es quien le indicará la fecha y la hora para recoger el material.

- 2.3 El licitante adjudicado podrá presentar por escrito ante la Subdirección de Producción Externa de la Dirección Técnica, cualquier inconsistencia en los materiales de impresión, dentro de los siguientes dos días hábiles contados a partir de su recepción; vencido este plazo, se dará por recibido a plena satisfacción y no procederá ningún tipo de prórroga, por esta causa, en el plazo de entrega establecido de esta convocatoria.
- 2.4 De presentarse inconsistencias, la Conaliteg verificará las deficiencias a través de su Dirección Técnica y efectuará lo necesario a fin de subsanarlas, situación que será formalizada por escrito.
- 2.5 Los materiales de impresión no podrán ser duplicados ni reproducidos de forma total o parcial, salvo exclusivamente para la producción de las partidas materia de la presente convocatoria. Cualquier uso indebido de los materiales para impresión o de los resultantes del proceso faculta a la Conaliteg para ejercer las acciones legales que procedieren.
- 2.6 El licitante adjudicado deberá entregar pruebas plotter en un plazo no mayor a dos días hábiles después de haber recibido los materiales de impresión, mediante oficio, el cual será sellado por la Subdirección de Producción Externa. De no hacerlo se generará una penalización de 5 al millar por cada día natural de atraso, calculada sobre el valor de la partida asignada, que será descontado en el finiquito.

### **3. Insumos de producción.**

- 3.1 Los insumos de producción para las partidas 1 a la 12 son: papel para la impresión de interiores en bobina de 85 cm y cartulina para la impresión de portadas que la Conaliteg proporcionará para la producción de las partidas y serán conforme a las especificaciones técnicas de la Conaliteg (**Anexo VII**); estos insumos se entregarán en el domicilio del licitante adjudicado.
- 3.2 Los licitantes deberán notificar a la Subdirección de Producción Externa su capacidad diaria de recepción de papel y cartulina en el Anexo VII y estar en condiciones de recibir el papel y la cartulina desde el primer día hábil posterior a la notificación del fallo.

Papel de interiores: se entregarán al menos 100 toneladas diarias.

Cartulina para portadas: se entregarán al menos 200 millares diarios.

- 3.3 En caso de que el licitante adjudicado rechace la entrega de papel por causas propias o no justificadas, deberá asumir el costo del flete por el traslado de sus instalaciones a los almacenes de la Conaliteg, y dicho importe se descontará del finiquito correspondiente previo oficio turnado a la Dirección de Recursos Financieros. El licitante adjudicado deberá recoger el papel o cartulina en los almacenes que la Conaliteg le indique.
- 3.4 La Conaliteg no condonará sanciones por atraso en la recepción de papel por causas imputables al licitante adjudicado.
- 3.5 El licitante adjudicado deberá proporcionar semanalmente (los días lunes) a la Subdirección de Producción Externa por medio de oficio, copia de las remisiones que acrediten la recepción de los insumos hasta comprobar el total a recibir, anexando el documento de validación generado por el Departamento de Materiales y Servicios Generales por cada partida asignada, en caso contrario tendrá una penalización del 0.01% por cada día natural de atraso sobre el monto total de las partidas asignadas, la cual será aplicada en el finiquito correspondiente
- 3.6 Una vez que el licitante adjudicado entregue en los almacenes de la Conaliteg la totalidad de las partidas asignadas, deberá entregar a la Conaliteg, a través del tercero acreditado, el total de la merma generada en un plazo no mayor a los 10 días hábiles posteriores a esta fecha.

- 3.7 La merma generada en las partidas asignadas será recolectada a partir de que el licitante adjudicado lo solicite por correo electrónico al Programa “Recicla para Leer” de la Conaliteg por el tercero acreditado en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a su solicitud. La merma debe ser de las mismas características del papel entregado en las cantidades cuantificadas en el cálculo de papel por la Dirección Técnica o su equivalente según Anexo II B.

La merma por desperdicio y excedente será entregada a la empresa recolectora que la Conaliteg designe, en pacas debidamente flejadas de 500 kilogramos o en una forma aceptable para la empresa recolectora.

- 3.8. Los licitantes serán considerados depositarios legales de los insumos de producción recibidos, siendo responsables de cualquier daño que sufran hasta en tanto no sea recibido el producto terminado en los almacenes de la Conaliteg.

En el caso de que el licitante adjudicado tenga algún problema o inconveniente con la recepción o el cumplimiento de las características técnicas de los insumos de producción proporcionados por la Conaliteg, deberá informar mediante escrito del suceso tanto al proveedor de los insumos de producción como a la Conaliteg (Dirección Técnica y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales), quienes darán el seguimiento para resolver los inconvenientes y en su caso se sustituya el insumo defectuoso.

- 3.9. Una vez concluido el plazo para la entrega de merma se cobrará al licitante adjudicado con un 5 al millar por cada día natural de atraso, respecto del costo que establezca la Comisión para el mes en que se recolecte (este valor se actualiza cada mes). A manera de ejemplo, en la tabla siguiente se establecen los valores de referencia para el mes de abril del 2018.

Tipo	Precio unitario por tonelada Mes de abril
Archivo Blanco (capa y cola)	\$ 6,788.49
Mixtura (viruta, pliego, cubierta y portada no útil)	\$ 444.88
Cartón (envoltura y tubo)	\$ 1,910.29

Nota: En la junta de aclaraciones se darán a conocer valores de referencia actualizados al mes de mayo de 2018.

#### **4. Condiciones de entrega.**

- 4.1 El licitante adjudicado deberá entregar al Departamento de Contratos dentro del plazo para la firma del contrato, carta en papel membretado y firmado por el representante o apoderado legal, donde indique que los libros que entrega tienen una garantía de tres años, contados a partir de su recepción, contra cualquier defecto de producción, como consecuencia del proceso mismo o de los insumos utilizados y contra cualquier tipo de vicio oculto.
- 4.2 La Conaliteg a través de la Dirección Técnica, durante la vigencia del contrato efectuará las visitas que estime convenientes al licitante adjudicado para verificar el grado de avance y calidad

de producción y de surgir alguna observación o indicación el licitante adjudicado se compromete a cumplirlas.

- 4.3 El licitante adjudicado se compromete a informar a la Subdirección de Producción Externa de la Dirección Técnica el avance de producción de las partidas adjudicadas, utilizando los formatos para reportar avances de producción que se incluyen en el **Anexo X** que podrán ser enviados a través de correo electrónico a las siguientes direcciones: [jose\\_franco@conaliteg.gob.mx](mailto:jose_franco@conaliteg.gob.mx), [maritza\\_perez@conaliteg.gob.mx](mailto:maritza_perez@conaliteg.gob.mx), [jose\\_gonzalez@conaliteg.gob.mx](mailto:jose_gonzalez@conaliteg.gob.mx) y [oscar\\_cardenas@conaliteg.gob.mx](mailto:oscar_cardenas@conaliteg.gob.mx)
- 4.4 El licitante adjudicado se obliga a mostrar cuando le sean requeridos, sus registros a pie de máquina.
- 4.5 El licitante adjudicado deberá entregar al almacén de producto terminado de Tequesquináhuac, 50 muestras de los libros de cada partida adjudicada sin costo alguno para la Conaliteg y una vez analizadas las muestras el Departamento de Control de Calidad sellará de recibida la remisión que deberá presentar para el cobro.
- 4.6 La entrega y recepción de los libros podrá realizarse en forma parcial, libre a bordo, en los Almacenes de Producto Terminado de la Conaliteg, ubicados en la Calle de Martín Luis Guzmán S/N, Col. Nueva Ferrocarrilera, Tequesquináhuac, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54030, Estado de México y en el almacén de Querétaro, ubicado en la Avenida de las Misiones número 6, Parque Industrial Bernardo Quintana, Municipio el Marques, Querétaro; para ambos casos, con un horario de 8:00 a 15:00 horas, en los días hábiles, previa cita agendada en la Dirección de Distribución de esta Entidad, con 24 horas de anticipación, o bien en los domicilios que la Conaliteg indique mediante oficio y de conformidad con lo establecido en la convocatoria.
- 4.7 Se entenderá que el proveedor adjudicado ha entregado los bienes a entera satisfacción de la Conaliteg, siempre y cuando los bienes se encuentren en los almacenes que se establecen en el párrafo anterior o en los domicilios indicados a través del oficio respectivo; en su caso, podrán considerarse para tal efecto los almacenes del proveedor adjudicado en términos del acta de resguardo respectiva, entendiéndose que los bienes son propiedad de la Conaliteg desde la formalización del acta de resguardo y por tanto, fueron entregados en el lapso establecido como plazo de entrega.
- 4.8 En virtud de lo anterior, el proveedor adjudicado podrá solicitar la excepción de la fianza, siempre y cuando compruebe o acredite de manera fehaciente que los bienes fueron entregados en el plazo convenido y que se encuentran físicamente en los almacenes de la Conaliteg, en los domicilios señalados por la Conaliteg o en su caso, en los almacenes del propio proveedor siempre que se levante el acta de resguardo correspondiente.
- 4.9 Asimismo, es importante establecer que la excepción se efectuará en términos del artículo 48 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y con relación a lo que se establezca en el contrato que se formalice con el proveedor adjudicado de conformidad con la misma ley.

**FORMATO INFORMATIVO  
CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Solped	Partida	Orden	Título	Tiraje	Entrega Teques	Entrega Qro.	Pliegos totales	Pág.	Pliegos	Largo	Alto	Papel interiores	Tintas interiores	papel portada	tintas portada	Encuad.	Acabado	Ejemp. x caja
100046531	1	TE1A	Lengua materna. Español. Primer grado.	577,000	418,400	158,600	9,809,000	272	17	20.5	27	Offset 68 grs	4x4	Cartulina 8 pts	4x1	Hot-melt	Barniz UV brillante	30
100046532	2	TM1A	Matemáticas. Primer grado.	577,000	418,400	158,600	9,809,000	272	17	20.5	27	Offset 68 grs	4x4	Cartulina 8 pts	4x1	Hot-melt	Barniz UV brillante	30
100046533	3	TC1A	Ciencias y Tecnología. Biología. Primer grado.	577,000	418,400	158,600	9,809,000	272	17	20.5	27	Offset 68 grs	4x4	Cartulina 8 pts	4x1	Hot-melt	Barniz UV brillante	30
100046534	4	TG1A	Geografía. Primer grado.	577,000	418,400	158,600	9,809,000	272	17	20.5	27	Offset 68 grs	4x4	Cartulina 8 pts	4x1	Hot-melt	Barniz UV brillante	30
100046535	5	TH1A	Historia. Primer grado.	577,000	418,400	158,600	9,809,000	272	17	20.5	27	Offset 68 grs	4x4	Cartulina 8 pts	4x1	Hot-melt	Barniz UV brillante	30
100046536	6	TF1A	Formación Cívica y Ética. Primer grado.	577,000	418,400	158,600	8,655,000	240	15	20.5	27	Offset 68 grs	4x4	Cartulina 8 pts	4x1	Hot-melt	Barniz UV brillante	30
100046537	7	TE1D	Lengua materna. Español. Libro para el maestro. Primer grado.	31,000	22,050	8,950	341,000	176	11	20.5	27	Offset 68 grs	2x2	Cartulina 8 pts	4x1	Hot-melt	Barniz UV brillante	50
100046538	8	TM1D	Matemáticas. Libro para el maestro. Primer grado.	31,000	22,050	8,950	341,000	176	11	20.5	27	Offset 68 grs	2x2	Cartulina 8 pts	4x1	Hot-melt	Barniz UV brillante	50
100046539	9	TC1D	Ciencias y Tecnología. Biología. Libro para el maestro. Primer grado.	31,000	22,050	8,950	341,000	176	11	20.5	27	Offset 68 grs	2x2	Cartulina 8 pts	4x1	Hot-melt	Barniz UV brillante	50
100046540	10	TG1D	Geografía. Libro para el maestro. Primer grado.	31,000	22,050	8,950	341,000	176	11	20.5	27	Offset 68 grs	2x2	Cartulina 8 pts	4x1	Hot-melt	Barniz UV brillante	50
100046541	11	TH1D	Historia. Libro para el maestro. Primer grado.	31,000	22,050	8,950	341,000	176	11	20.5	27	Offset 68 grs	2x2	Cartulina 8 pts	4x1	Hot-melt	Barniz UV brillante	50
100046542	12	TF1D	Formación Cívica y Ética. Libro para el maestro. Primer grado.	31,000	22,050	8,950	341,000	176	11	20.5	27	Offset 68 grs	2x2	Cartulina 8 pts	4x1	Hot-melt	Barniz UV brillante	50

## Anexo II B Cálculo de merma

Partida	Orden	Título	Tiraje	papel 85 cm	8 puntos pza	Viruta	Cubierta/Portada	Pliego	Capa	Cola	Tubo	Envoltura	Total
1	TE1A	Lengua materna. Español. Primer grado.	577,000	350,899	146,733	35,044	254	15,182	2,443	1,858	1,548	1,032	57,361
2	TM1A	Matemáticas. Primer grado.	577,000	350,899	146,733	35,044	254	15,182	2,443	1,858	1,548	1,032	57,361
3	TC1A	Ciencias y Tecnología. Biología. Primer grado.	577,000	350,899	146,733	35,044	254	15,182	2,443	1,858	1,548	1,032	57,361
4	TG1A	Geografía. Primer grado.	577,000	350,899	146,733	35,044	254	15,182	2,443	1,858	1,548	1,032	57,361
5	TH1A	Historia. Primer grado.	577,000	350,899	146,733	35,044	254	15,182	2,443	1,858	1,548	1,032	57,361
6	TF1A	Formación Cívica y Ética. Primer grado.	577,000	309,617	146,733	31,151	254	13,396	2,155	1,639	1,366	911	50,872
7	TE1D	Lengua materna. Español. Libro para el maestro. Primer grado.	31,000	12,693	8,357	1,255	62	1,013	88	67	56	37	2,578
8	TM1D	Matemáticas. Libro para el maestro. Primer grado.	31,000	12,693	8,357	1,255	62	1,013	88	67	56	37	2,578
9	TC1D	Ciencias y Tecnología. Biología. Libro para el maestro. Primer grado.	31,000	12,693	8,357	1,255	62	1,013	88	67	56	37	2,578
10	TG1D	Geografía. Libro para el maestro. Primer grado.	31,000	12,693	8,357	1,255	62	1,013	88	67	56	37	2,578
11	TH1D	Historia. Libro para el maestro. Primer grado.	31,000	12,693	8,357	1,255	62	1,013	88	67	56	37	2,578
12	TF1D	Formación Cívica y Ética. Libro para el maestro. Primer grado.	31,000	12,693	8,357	1,255	62	1,013	88	67	56	37	2,578

Nota: Cálculos de referencia, la Conaliteg entregará los cálculos definitivos al licitante adjudicado.

**FORMATO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  
ESCRITO DE COMPROMISOS TÉCNICOS**

Escrito haciendo referencia al número de licitación, firmado por el representante o apoderado legal de la persona física o moral licitante que ampare las partidas que oferte.

La no presentación de este escrito es causal de desechamiento.

Fecha: \_\_\_\_\_ (1)

**Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos**

1. Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional \_(2)\_ en el que mi representada, la empresa \_(3)\_, participa a través de la proposición que presenta de forma electrónica.
2. Al respecto, manifiesto que la Propuesta Técnica ampara las partidas números \_(4)\_ de las cuales, en caso de resultar adjudicada, mi representada está en condiciones de producir hasta un máximo de \_\_\_(5)\_\_\_ pliegos a imprimir o \_(6)\_ libros encuadernados, hecho que demostramos a través de nuestro Programa de Producción adjunto según lo establecido en el **Anexo IX**.
3. Aceptamos las condiciones generales y las especificaciones técnicas de los libros, comprometiéndonos a cumplirlas en estricto apego a lo establecido en los **Anexos I, II, V y VI**.
4. No se utilizarán para otras actividades los equipos comprometidos en las fechas que se señalan en el Programa de Producción para la realización de los trabajos objetos de la presente licitación y de los cuales podamos ser objeto de adjudicación, en tanto no efectuemos la entrega total de los libros a entera satisfacción de la Convocante.
5. Los insumos básicos (tintas para interiores, tintas para portadas, adhesivo para lomo, adhesivo lateral y cajas) que utilizará en la producción de las partidas asignadas, cumplirán con las especificaciones técnicas que se consignan en el **Anexos IV y VI** y serán aquellos que presenta por medio de los escritos de sus proveedores.
6. Asumiré la responsabilidad total en caso de que al presentar su oferta y su cumplimiento infrinja patentes, marcas o violen derechos de la propiedad industrial de cualquier índole.
7. En caso de que mi representada resulte adjudicada de algunas de las partidas que oferta y durante la vigencia del contrato que se genere:
  - 7.1) Llevará un puntual registro de sus avances de producción llenando para tal efecto sus registros a pie de máquina y teniéndolos a disposición del personal asignado por la Dirección Técnica que lo requiera.
  - 7.2) Permitirá el libre acceso a sus instalaciones al personal designado por la Dirección Técnica y que lleve como propósito el seguimiento al cumplimiento de los programas de producción y de los requerimientos de calidad.

A T E N T A M E N T E

\_\_\_\_\_ (7) \_\_\_\_\_



## INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

El licitante deberá transcribir el anexo sobre papel membretado de la empresa, llenando los huecos señalados con los índices que se describen a continuación, tomando en cuenta las notas 1) y 2)

ÍNDICE	DESCRIPCIÓN
(1)	Señalar la fecha de suscripción del documento.
(2)	Indicar el número respectivo del proceso de licitación en cuestión.
(3)	Citar el nombre, razón social o denominación de la empresa.
(4)	Señalar los números de las partidas que se estén ofertando.
(5)	Indicar la cantidad máxima de pliegos a imprimir
(6)	Indicar la cantidad máxima de libros a encuadernar
(7)	Anotar nombre y firma del apoderado o representante legal que se indica en el formato de personalidad jurídica del participante o del representante legal común de los participantes en el supuesto del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Notas:

- 1) Si el llenado del documento abarca más de una hoja, todas y cada una de las adicionales a la última deberá ser rubricada por el representante legal de la empresa.
- 2) En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física se deberá ajustar al presente formato en su parte conducente.

**ESCRITOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  
GARANTÍA DE SUMINISTRO DE TINTAS, ADHESIVOS, CAJAS**

**Objetivo.** Constatar que los insumos básicos para la producción serán suministrados por su proveedor en cantidad, tiempo y forma al licitante que llegase a ser adjudicado para la producción de las partidas respectivas, cumpliendo esto con lo requerido por la Conaliteg.

Los insumos básicos que se deben garantizar son:

- A) Tintas para interiores.
- B) Tintas para portada.
- C) Adhesivo para lomo.
- D) Adhesivo lateral.
- E) Cajas

Nota: las especificaciones técnicas que deberán satisfacer los insumos básicos que se utilicen en la producción de las partidas objeto de la presente licitación, se describe en el **Anexo VII**.

**Requerimiento.** Los licitantes deberán presentar escritos en papel membretado del proveedor que suministrará cada insumo básico requerido, en original con nombre y firma del representante respectivo, que emitan a favor del licitante. Los escritos deberán contener en su totalidad los siguientes datos y manifiestos:


- a) Nombre del licitante.
- b) Número de la licitación a que se hace referencia.
- c) Bajo protesta de decir verdad, declaren que han tenido a la vista el **Anexo VII** de la presente Convocatoria y que el producto que suministrarán cumple con todas y cada una de las especificaciones ahí requeridas.
- d) Cantidad total del producto o insumo a suministrar (desglosando por tipo en el caso de las tintas (color por color), debiendo ser éste suficiente para la producción de las partidas, en las que participa.
- e) Calendario de compromiso de entregas (desglosando por tipo en el caso de las tintas, color por color), especificando cantidades a suministrar siendo coherente con la propuesta de programa de producción requerido.
- f) Manifiesto donde el proveedor del insumo indique claramente que el compromiso de entrega no está sujeto a la aprobación de crédito o financiamiento.

**Opcional.** Cuando un mismo licitante esté en condiciones de suministrar varios productos, podrá presentar un escrito único para todos los insumos que podrá suministrar.

**Evaluación.** Será motivo para emitir una Evaluación Técnica No Favorable a la propuesta presentada por el licitante:

- A) Que se presenten alternativas de fabricantes y/o distribuidores, para un mismo insumo básico.
- B) Que no se presente escrito de algunos de los insumos básicos.
- C) Que los escritos presentados por los proveedores de insumos básicos no cumplan en su totalidad con los requerimientos del presente anexo.

**ANEXO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  
REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE**

	<b>ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS</b>	Código: ESP-CAL-01
		Revisión: 5
		Página: 1 de: 3

CONCEPTO	ATRIBUTO	REQUERIMIENTO	EVALUACIÓN
<b>IMPRESIÓN C,M,Y,K (2 TINTAS) (1 TINTA)</b>	<b>Colores y tonos</b>	Se deberán respetar los colores y tonos de la orden de acuerdo al archivo que se entrega, obteniendo los valores más próximos posibles.	Método de comparación directa. (impresión-archivos)
	<b>Inclinación de punto</b>	Se deberá utilizar el grado de inclinación correcta de los diferentes colores para que no se genere el "moiré".	Visual
	<b>Registro</b>	La correcta sobreposición de los colores utilizados, con el fin de que los grafismos sean nítidos.	Visual
	<b>Limpieza de impresión</b>	La impresión deberá ser completa en todos los grafismos, evitando que partículas extrañas impidan la correcta transferencia de la tinta de la placa a la mantilla y al papel. Todos los contragrafismos (áreas sin impresión), deberán ser totalmente blancos sin presentar manchas.	Visual
	<b>Uniformidad</b>	La densidad de impresión de los textos deberá ser uniforme en interiores y portada del libro y de todos los libros del tiraje de la orden.	Visual
	<b>Falta de grafismos</b>	Los grafismos deberán ser impresos completos conforme a archivo.	Método de comparación directa. (impresión-archivos)
	<b>Emplastamiento</b>	Los puntos deberán ser nítidos, bien definidos, limpios y no provocar efectos de manchas.	Visual
	<b>Tintas directas</b>	Deberá ser invariablemente al pantone solicitado.	Método de comparación directa. (impresión-guía pantone)
	<b>Doble punto</b>	En todos los grafismos, los puntos deberán ser nítidos y bien definidos para evitar efecto de arrastre.	Visual
	<b>Repinte</b>	Ninguna página del libro deberá presentar transferencia de carga de tonos que corresponden a otra página.	Visual
<b>BARNIZ</b>	<b>Ultra Violeta</b>	El recubrimiento deberá tener uniformidad, anclaje y brillo	Frotamiento: Se realizará la prueba de frotamiento sobre la capa de barniz y deberá cumplir con un mínimo de 130 ciclos aplicando un peso de 4 lb. Brillo: Deberá cumplir con un mínimo de 85% de brillo en un ángulo de 60°



**ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA LA  
PRODUCCIÓN Y  
ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS**

Código: ESP-CAL-01

Revisión: 5

Página: 2 de: 3

CONCEPTO	ATRIBUTO	REQUERIMIENTO	EVALUACIÓN
	<b>Mate</b>	El recubrimiento deberá tener uniformidad y anclaje.	Método de comparación directa.
	<b>Plastificado</b>	El recubrimiento deberá tener uniformidad y adherencia.	Método de comparación directa.
<b>PRESENTACIÓN DEL LIBRO</b>	<b>Formato</b>	El formato del libro deberá corresponder a la medida final indicada en la especificación de la orden.	Método de comparación directa
	<b>Posición de la impresión</b>	La posición de la impresión en las páginas interiores y en la portada deberá corresponder a la posición de diseño que aparece en el archivo correspondiente.	Visual, Método de comparación directa. (impresión-archivos)
	<b>Secuencia de páginas</b>	La secuencia de las páginas deberá corresponder al archivo correspondiente a la orden.	Método de comparación directa. (impresión-archivos)
	<b>Presentación del papel</b>	El papel de interiores y portada no deberá presentar ninguna arruga, variación de tono, rasgado, dobleces o ruptura.	Visual
	<b>Refine del libro</b>	El refine final del libro deberá ser uniforme sin ningún efecto negativo provocado por la falta de afilado o defectos de las cuchillas.	Visual
<b>ENCUADERNACIÓN RESISTENCIA DEL LIBRO</b>	<b>Flexión de hojas</b>	Todas las hojas del libro deberán resistir sin desprenderse con el uso normal por parte del usuario.	ESP-MP-06 Adhesivo para encuadernación en lomo, en papel offset 60,68, 75 gms. ESP-MP-07 Adhesivo para encuadernación en lomo, en papel offset de 105, 135 y 180 gms. ESP-MP-08 Adhesivo para encuadernación pegado lateral.
	<b>Tensión de hojas</b>	Todas las hojas del libro deberán resistir sin desprenderse con el uso normal por parte del usuario	
	<b>Resistencia a temperaturas extremas</b>	Sometiendo los libros encuadernados a temperaturas extremas de frío y calor, el adhesivo deberá conservar sus características y propiedades de adhesión.	
<b>ENGOMADO DEL LOMO</b>	<b>Plecado de la caja del forro</b>	La profundidad deberá ser la suficiente sin que ésta altere la apariencia del lomo.	Visual
	<b>Plecado de la bisagra del forro</b>	La profundidad deberá ser la suficiente sin que ésta altere la apariencia de la portada.	Visual
	<b>Uniformidad de aplicación</b>	La película de adhesivo deberá ser uniforme a lo largo de todo el lomo sin presentar huecos ni burbujas.	ESP-MP-06 Adhesivo para encuadernación en lomo, en papel offset 60,68,75 gms. ESP-MP-07 Adhesivo para



**ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA LA  
PRODUCCIÓN Y  
ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS**

Código: ESP-CAL-01

Revisión: 5


Página: 3 de 3

CONCEPTO	ATRIBUTO	REQUERIMIENTO	EVALUACIÓN
			encuadernación en lomo, en papel offset de 105, 135 y 180 gms. ESP-MP-08 Adhesivo para encuadernación pegado lateral
ENGOMADO LATERAL	Rayado del lomo	El necesario, siendo uniforme a lo largo de todo el lomo.	ESP-MP-06 Adhesivo para encuadernación en lomo, en papel offset 60,68, 75 gms. ESP-MP-07 Adhesivo para encuadernación en lomo, en papel offset de 105, 135 y 180 gms. ESP-MP-08 Adhesivo para encuadernación pegado lateral.
	Penetración del adhesivo	La penetración del adhesivo será la suficiente a garantizar una perfecta adhesión sin afectar la caja de diseño, ni el manejo y contenido del libro.	
	Uniformidad de aplicación	El engomado lateral deberá ser aplicado exclusivamente entre la 2ª. de forro y la primera página y entre la última página y la 3ª. de forro y deberá ser uniforme a lo largo de todo el lomo.	
EMPAQUE DE LOS LIBROS	Formato de la caja	El formato de las cajas deberá ser el correcto para contener los libros indicados para cada orden en específico.	ESP-MP-02 Cajas de cartón doble corrugado. ESP-MP-01 Cajas de cartón corrugado sencillo
	Flejado de las cajas	El flejado de las cajas deberá ser realizado de acuerdo a las indicaciones de empaque.	ESP-MP-15 Empaque
	Impresión de las cajas	Las cajas deberán ser impresas conforme a las características del archivo correspondiente.	ESP-MP-02 Cajas de cartón doble corrugado. ESP-MP-01 Cajas de cartón corrugado sencillo
	Entarimado	El acomodo de las cajas en las tarimas deberá realizarse de acuerdo a las indicaciones de empaque.	ESP-MP-15 Empaque
	Paletizado de las tarimas	Todas las tarimas de cajas de libros deberán ser invariablemente paletizadas de acuerdo a las indicaciones de empaque.	

Nota: **archivo y archivo correspondiente** se refiere al archivo que se entrega al impresor el cual se verifica a pie de máquina durante la visita de supervisión.

El incumplimiento de cualquiera de los requerimientos presentados en este anexo, podrá ser motivo de rechazo del lote con base en la evaluación que para tal fin realizará la Coordinación Editorial al momento de la entrega de los libros en los almacenes de la Comisión.

Elaboró  
Jefe de Calidad



Patricia Sarahí García Pérez

Aprobó  
Director Técnico



Iván Serrato Galaviz


## 1. EMPAQUE

- A) **Fondo de la caja:** (F: 1 CVE. TIPO: C/T, método: VISUAL, Min. No aplica, Max. No aplica)  
 Grapado de 4 grapas metálicas de 1¼", las cuáles deben ser colocadas en la zona de traslape entre las solapas cortas y largas de la caja con 1" máximo separadas de los bordes y 2.5" máximo de separación entre sí, como se indica.



- B) **Identificación de producción:** (F: 1 CVE. TIPO: C/T, método: VISUAL, Min. No aplica, Max. No aplica)  
 La caja debe portar un sello que contenga la siguiente información:  
 Máquina encuadernadora, fecha y turno de encuadernación.

- C) **Acomodo:** (F: 1 CVE. TIPO: C/T, método: VISUAL, Min. No aplica, Max. No aplica)  
 El apilado debe ser de 5 en 5 con los libros encontrados con la finalidad de contar con una mayor estabilidad al empaque, hasta conformar las columnas por el total a empaquetar.



- D) **Los ejemplares por caja:** (F: 1 CVE. TIPO: C/T, método: VISUAL, Min. No aplica, Max. No aplica)  
 Los ejemplares por caja conforme anexo técnico.
- E) **Peso de la caja:** (F: 1 CVE. TIPO: C/T, método: VISUAL, Min. No aplica, Max. 25g)  
 El peso de la caja (conteniendo el producto terminado), no debe rebasar los 25 Kg.


## 2. CIERRE

### A) Fleje

F:	CARACTERÍSTICA	UNIDADES	CVE. TIPO	ESPECIFICACIONES		
				MIN	STD	MÁX.
1	Material	n/a	C/T	N/A	Plástico	N/A
1	Espesor	mm	C/T	0.39	0.45	0.51
1	Ancho	mm	C/T	7.7	---	19
1	Resistencia a la tensión	Kg	C/T	N/A	75	N/A
1	Cantidad de flejes por caja	Pza.	C/T	--	3	5

Nota: El fleje deberá ser de color blanco o transparente.

Flejado con tres flejes de plástico ajustados. Dos en cada extremo del largo de la caja y uno en la parte central del ancho de la caja como se indica.



## 3. TARIMA

- A) **Características generales:** Tarima con 2 entradas semi-reversible.

F:	CARACTERÍSTICA	UNIDADES	CVE. TIPO	ESPECIFICACIONES			METODO
				MIN	STD	MÁX.	
1	Material	n/a	C/T	N/A	Madera	N/A	---
1	Resistencia al peso	Kg	C/T	1,200	1,300	N/A	---
1	Largo	cm	C/T	105	105	105	---
1	Ancho	cm	C/T	120	120	120	---
1	Alto	cm	C/T	10	10	10	---



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EMPAQUE.

Código: ESP-MP-

Revisión: 0

Página: 2 de 2

### B) Descripción de tarima:

	Característica	Cantidad	Medidas		
			Largo cm	Ancho cm	Alto cm
	Tablas de cubierta superior	6-8	120	15	2
	Tablas de cubierta inferior	3	120	15	2
Largueros	3	105	3.5	10	

### C) Estibado cajas

F:	CARACTERÍSTICA	UNIDADES	CVE. TIPO	ESPECIFICACIONES			METODO
				MIN	STD	MÁX.	
1	Cajas por cama	Pieza	C/T	1	--	11	---
1	Cajas por tarima	Pieza	C/T	1	54	88	---
1	Altura total de camas <sup>1</sup>	cm	C/T	20	--	180	---

Nota: el apilado de cajas será tipo doble fisura, bolsas o cavernas, sin rebasar las dimensiones de la tarima.

<sup>1</sup> La altura total de camas se medirá a partir de la cubierta superior de la tarima.

Cada tarima debe clasificarse con la siguiente información:

- Máquina encuadernadora, fecha y turno de encuadernación.
- La carga en tarima deberá corresponder preferentemente a lotes de la misma máquina, fecha y turno en que se encuadernó.

## 4. PALETIZADO

### A) Características generales

F:	CARACTERÍSTICA	CVE. TIPO	ESPECIFICACIONES			METODO*
			MIN	STD	MÁX.	
1	Resina base:	C/T	N/A	Polietileno lineal de baja densidad	N/A	---
1	Calibre:	C/T	N/A	20 micrones-80 gauges - 0.0008"	N/A	---
1	Resistencia a la tensión:	C/T	N/A	7,200 psi	N/A	ASTM 882
1	Elongación a ruptura:	C/T	N/A	632%	N/A	ASTM 882
1	Cling:	C/T	N/A	UNA CARA (3,400 psi)	N/A	---
1	Resistencia a la punción:	C/T	N/A	6kg	N/A	---

### B) De aplicación del paletizado (F: 1 CVE. TIPO: C/T MÉTODO: VISUAL)

Dos vueltas como mínimo a toda la carga de la tarima.

**NOTA:** El cumplimiento de estas características no exime al fabricante de responsabilidad de la práctica comercial de corribilidad e imprimibilidad que debe tener el papel, ni de cualquier vicio oculto que se presente.

F = FRECUENCIA		CLAVES DEL TIPO:	
1	ANÁLISIS CADA LOTE	C:	CARACTERÍSTICA CRITICA
2	ANÁLISIS CADA 2 LOTES	E:	CARACTERÍSTICA PARA ESTADISTICO
3	ANÁLISIS CADA 3 LOTES	T:	CARACTERÍSTICA TIPICA
4	ANÁLISIS CADA 4 LOTES	A:	LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE CALIDAD
5	ANÁLISIS CADA 5 LOTES	B:	LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO

\*Método de prueba

ASTM 882 Tensile Testing of Thin Plastic Sheetting.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE: TINTAS PARA ROTATIVA, TINTAS PARA PRENSA PLANA,  
ADHESIVOS, PAPEL, CARTULINA PARA PORTADA Y CAJAS**

	<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TINTA PARA ROTATIVA OFFSET COLOR NEGRO</b>	Código: ESP-MP-11
		Revisión: 1
		Página: 1 de 1

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

CARACTERÍSTICA	GENERALES
DESCRIPCIÓN	Tinta para sistema de impresión en rotativa offset con horno.
SUSTRATO DE IMPRESIÓN	Papel offset blanco 120 gr/m2, Papel offset reciclado 105 gr/m2, Papel brillante 1 cara 90 gr/m2, Couche bco brillante 2 caras 90 gr/m2, Papel offset blanco 90 gr/m2, 75 gr/m2 offset reciclado, 75 gr/m2 Ahuesado (Cultural), offset blanco 75 gr/m2, offset reciclado 68 gr/m2, 60 gr/m2 offset reciclado, Papel offset blanco 60 gr/m2. (En conformidad a especificaciones: ESP-MP-09, ESP-MP-10, ESP-MP-11, ESP-MP-12, ESP-MP-13, ESP-MP-14, ESP-MP-15, ESP-MP-16, ESP-MP-17, ESP-MP-18, ESP-MP-19 y ESP-MP-20.)
MÉTODO DE MEDICIÓN	En el sistema CIE L*a*b*
RELACIÓN ILUM./OBS.	D50/10°
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	Espectrodensitómetro

**CARACTERÍSTICAS DE TONALIDAD**

F	CARACTERÍSTICA	EJE	TIPO				MÉTODO
				MIN	STD	MAX	
1	TONO	L*	E	30.01	32.31	34.61	CIE L*a*b*
1		a*	E	-1.42	.88	3.18	
1		b*	E	0.17	2.47	4.77	
1		ΔE	C	Menor a 5			
1	DENSIDAD EN SECO	1.10 a 1.15 con una aplicación de 0.20 cm3 de tinta.					

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:** El material se rechazará cuando su ΔE sea mayor a 5.00

**CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD**

1	SALUD AMBIENTAL	A	<p><b>CUMPLIENDO CON LAS NORMAS:</b></p> <p><b>NOM-004-SSA1-1993</b> Salud Ambiental, limitaciones y requisitos sanitarios para el uso de monóxido de plomo (Litargirio), óxido de plomo (Minio) y del carbonato básico de plomo (Albayalde)</p> <p><b>NOM-252-SSA1-2011</b> Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba.</p>
---	-----------------	---	--

Nota: El cumplimiento de las características descritas, no exime al fabricante de responsabilidad respecto al desempeño de la tinta, ni de cualquier vicio oculto que se presente.

F= FRECUENCIA	CLAVES DEL TIPO
1 ANÁLISIS CADA LOTE	C: CARACTERÍSTICA CRÍTICA
2 ANÁLISIS CADA 2 LOTES	E: CARACTERÍSTICA PARA ESTADÍSTICO
3 ANÁLISIS CADA 3 LOTES	T: CARACTERÍSTICA TÍPICA
4 ANÁLISIS CADA 4 LOTES	A: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO
5 ANÁLISIS CADA 5 LOTES	B: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO

Elaboró  
Jefe de Calidad

  
 Patricia Sarahí García Pérez

Aprobó  
Director Técnico

  
 Iván Serrato Galaviz

REF: PR-CAL-02





## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TINTA PARA ROTATIVA OFFSET COLOR CYAN

Código: ESP-MP-12

Revisión: 1

Página: 1 de 1

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICA	GENERALES
DESCRIPCIÓN	Tinta para sistema de impresión en rotativa offset con horno.
SUSTRATO DE IMPRESIÓN	Papel offset blanco 120 gr/m <sup>2</sup> , Papel offset reciclado 105 gr/m <sup>2</sup> , Papel brillante 1 cara 90 gr/m <sup>2</sup> , Couche bco brillante 2 caras 90 gr/m <sup>2</sup> , Papel offset blanco 90 gr/m <sup>2</sup> , 75 gr/m <sup>2</sup> offset reciclado, 75 gr/m <sup>2</sup> Ahuesado (Cultural), offset blanco 75 gr/m <sup>2</sup> , offset reciclado 68 gr/m <sup>2</sup> , 60 gr/m <sup>2</sup> offset reciclado, Papel offset blanco 60 gr/m <sup>2</sup> . (En conformidad a especificaciones: ESP-MP-09, ESP-MP-10, ESP-MP-11, ESP-MP-12, ESP-MP-13, ESP-MP-14, ESP-MP-15, ESP-MP-16, ESP-MP-17, ESP-MP-18, ESP-MP-19 y ESP-MP-20.)
MÉTODO DE MEDICIÓN	En el sistema CIE L*a*b*
RELACIÓN ILUM./OBS.	D50/10°
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	Espectrodensitómetro

### CARACTERÍSTICAS DE TONALIDAD

F	CARACTERÍSTICA	EJE	TIPO				MÉTODO
				MIN	STD	MAX	
1	TONO	L*	E	60.87	62.57	64.27	CIE L*a*b*
1		a*	E	-31.5	-33.20	-34.90	
1		b*	E	-37.82	-39.52	-41.22	
1		ΔE	C	Menor a 5			
1	DENSIDAD EN SECO	0.95 a 1.00 con una aplicación de 0.20 cm <sup>3</sup> de tinta.					

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:** El material se rechazará cuando su ΔE sea mayor a 5.00

### CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

1	SALUD AMBIENTAL	A	<p><b>CUMPLIENDO CON LAS NORMAS:</b></p> <p><b>NOM-004-SSA1-1993</b> Salud Ambiental, limitaciones y requisitos sanitarios para el uso de monóxido de plomo (Litargiro), óxido de plomo (Minio) y del carbonato básico de plomo (Albayalde)</p> <p><b>NOM-252-SSA1-2011</b> Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba.</p>
---	-----------------	---	---

Nota: El cumplimiento de estas características no exime al fabricante de responsabilidad respecto al desempeño de la tinta, ni de cualquier vicio oculto que se presente.

F= FRECUENCIA	CLAVES DEL TIPO
1 ANÁLISIS CADA LOTE	C: CARACTERÍSTICA CRÍTICA
2 ANÁLISIS CADA 2 LOTES	E: CARACTERÍSTICA PARA ESTADÍSTICO
3 ANÁLISIS CADA 3 LOTES	T: CARACTERÍSTICA TÍPICA
4 ANÁLISIS CADA 4 LOTES	A: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO
5 ANÁLISIS CADA 5 LOTES	B: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO

Elaboró  
Jefe de Calidad

  
Patricia Sarahi García Pérez

Aprobó  
Director Técnico

  
Iván Serrato Galaviz

REF: PR-CAL-02



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TINTA PARA ROTATIVA OFFSET COLOR MAGENTA

Código: ESP-MP-13  
Revisión: 1  
Página: 1 de 1

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICA	GENERALES
DESCRIPCIÓN	Tinta para sistema de impresión en rotativa offset con horno.
SUSTRATO DE IMPRESIÓN	Papel offset blanco 120 gr/m2, Papel offset reciclado 105 gr/m2, Papel brillante 1 cara 90 gr/m2, Couche bco brillante 2 caras 90 gr/m2, Papel offset blanco 90 gr/m2, 75 gr/m2 offset reciclado, 75 gr/m2 Ahuesado (Cultural), offset blanco 75 gr/m2, offset reciclado 68 gr/m2, 60 gr/m2 offset reciclado, Papel offset blanco 60 gr/m2. (En conformidad a especificaciones: ESP-MP-09, ESP-MP-10, ESP-MP-11, ESP-MP-12, ESP-MP-13, ESP-MP-14, ESP-MP-15, ESP-MP-16, ESP-MP-17, ESP-MP-18, ESP-MP-19 y ESP-MP-20.)
MÉTODO DE MEDICIÓN	En el sistema CIE L*a*b*
RELACIÓN ILUM./OBS.	D50/10°
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	Espectrodensitómetro

### CARACTERÍSTICAS DE TONALIDAD

F	CARACTERÍSTICA	EJE	TIPO				MÉTODO
				MIN	STD	MAX	
1	TONO	L*	E	52.60	55.50	58.4	CIE L*a*b*
1		a*	E	52.56	55.46	58.36	
1		b*	E	-2.94	-0.04	2.86	
1		ΔE	C	Menor a 5			
1	DENSIDAD EN SECO	0.95 a 1.00 con una aplicación de 0.20 cm3 de tinta.					

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:** El material se rechazará cuando su ΔE sea mayor a 5.00

### CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

1	SALUD AMBIENTAL	A	<p><b>CUMPLIENDO CON LAS NORMAS:</b></p> <p><b>NOM-004-SSA1-1993</b> Salud Ambiental, limitaciones y requisitos sanitarios para el uso de monóxido de plomo (Litargiro), óxido de plomo (Minio) y del carbonato básico de plomo (Albayalde)</p> <p><b>NOM-252-SSA1-2011</b> Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba.</p>
---	-----------------	---	---

Nota: El cumplimiento de estas características no exime al fabricante de responsabilidad respecto al desempeño de la tinta, ni de cualquier vicio oculto que se presente.

F= FRECUENCIA	CLAVES DEL TIPO
1 ANÁLISIS CADA LOTE	C: CARACTERÍSTICA CRÍTICA
2 ANÁLISIS CADA 2 LOTES	E: CARACTERÍSTICA PARA ESTADÍSTICO
3 ANÁLISIS CADA 3 LOTES	T: CARACTERÍSTICA TÍPICA
4 ANÁLISIS CADA 4 LOTES	A: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO
5 ANÁLISIS CADA 5 LOTES	B: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO

Elaboró  
Jefe de Calidad



Patricia Sarahí García Pérez

Aprobó  
Director Técnico



Iván Serrato Galaviz

REF: PR-CAL-02



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TINTA PARA ROTATIVA OFFSET COLOR AMARILLO CROMO

Código: ESP-MP-14

Revisión: 1

Página: 1 de 1

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

CARACTERÍSTICA	GENERALES
DESCRIPCIÓN	Tinta para sistema de impresión en rotativa offset con horno
SUSTRATO DE IMPRESIÓN	Papel offset blanco 120 gr/m2, Papel offset reciclado 105 gr/m2, Papel brillante 1 cara 90 gr/m2, Couche bco brillante 2 caras 90 gr/m2, Papel offset blanco 90 gr/m2, 75 gr/m2 offset reciclado, 75 gr/m2 Ahuesado (Cultural), offset blanco 75 gr/m2, offset reciclado 68 gr/m2, 60 gr/m2 offset reciclado, Papel offset blanco 60 gr/m2. (En conformidad a especificaciones: ESP-MP-09, ESP-MP-10, ESP-MP-11, ESP-MP-12, ESP-MP-13, ESP-MP-14, ESP-MP-15, ESP-MP-16, ESP-MP-17, ESP-MP-18, ESP-MP-19 y ESP-MP-20.)
MÉTODO DE MEDICIÓN	En el sistema CIE L*a*b*
RELACIÓN ILUM./OBS.	D50/10°
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	Espectrodensitómetro

**CARACTERÍSTICAS DE TONALIDAD**

F	CARACTERÍSTICA	EJE	TIPO				MÉTODO
				MIN	STD	MAX	
1	TONO	L*	E	85.44	85.8	86.48	CIE L*a*b*
1		a*	E	3.35	4.18	5.48	
1		b*	E	74.23	77.19	79.7	
1		ΔE	C	Menor a 5			
1	DENSIDAD EN SECO	0.85 a 0.90 con una aplicación de 0.20 cm3 de tinta.					

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:** El material se rechazará cuando su ΔE sea mayor a 5.00

**CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD**

1	SALUD AMBIENTAL	A	<p><b>CUMPLIENDO CON LAS NORMAS:</b></p> <p><b>NOM-004-SSA1-1993</b> Salud Ambiental, limitaciones y requisitos sanitarios para el uso de monóxido de plomo (Litargiro), óxido de plomo (Minio) y del carbonato básico de plomo (Albayalde)</p> <p><b>NOM-252-SSA1-2011</b> Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba.</p>
---	-----------------	---	---

Nota: El cumplimiento de estas características no exime al fabricante de responsabilidad respecto al desempeño de la tinta, ni de cualquier vicio oculto que se presente.

F= FRECUENCIA	CLAVES DEL TIPO
1	ANÁLISIS CADA LOTE C: CARACTERÍSTICA CRÍTICA
2	ANÁLISIS CADA 2 LOTES E: CARACTERÍSTICA PARA ESTADÍSTICO
3	ANÁLISIS CADA 3 LOTES T: CARACTERÍSTICA TÍPICA
4	ANÁLISIS CADA 4 LOTES A: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO DE CALIDAD
5	ANÁLISIS CADA 5 LOTES B: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO

Elaboró  
Jefe de Calidad



Patricia Sarahí García Pérez

Aprobó  
Director Técnico



Iván Serrato Galaviz

REF: PR-CAL-02

<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TINTA PARA PRENSA PLANA OFFSET COLOR NEGRO</b>		Código:
		Revisión: 0
		Página: 66 de: 105

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICA	GENERALES
DESCRIPCIÓN	Tinta para sistema de impresión en prensa plana offset.
SUSTRATO DE IMPRESIÓN	Cartulina para forro 1 cara 240 gms. Versión A Rev. 0; Cartulina para forro 1 cara 240 gms. Versión 0; Cartulina para portada 8 puntos; Papel offset blanco 90 gms.; Papel couche bco brillante 2 caras 90 gms.; Papel brillante una cara 90 gms.; Papel offset blanco 105 gms.; Papel offset reciclado 105 gms.; Papel offset blanco 120 gms.; Cartulina para portada 12 puntos.
MÉTODO DE MEDICIÓN	En el sistema CIE L*a*b*
RELACIÓN ILUM./OBS.	D50/10°
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	Espectrodensitómetro

#### CARACTERÍSTICAS DE TONALIDAD

F	CARACTERÍSTICA	EJE	TIPO				MÉTODO
				MIN	STD	MAX	
1	TONO	L*	E	14	16	18	CIE L*a*b*
1		a*	E	-2	0	2	
1		b*	E	-2	0	2	
1		$\Delta E$	C	Menor a 5			
1	DENSIDAD EN SECO	1.65 a 1.70 con una aplicación de 0.20 cm <sup>3</sup> de tinta.					

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:** El material se rechazará cuando su  $\Delta E$  sea mayor a 5.00

#### CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

1	SALUD AMBIENTAL	A	<p><b>CUMPLIENDO CON LAS NORMAS:</b></p> <p><b>NOM-004-SSA1-2013</b> Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo.</p> <p><b>NOM-252-SSA1-2011</b> Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba.</p>
---	-----------------	---	---

Nota: El cumplimiento de las características descritas, no exime al fabricante de responsabilidad respecto al desempeño de la tinta, ni de cualquier vicio oculto que se presente.

F= FRECUENCIA	CLAVES DEL TIPO
1	ANÁLISIS CADA LOTE C: CARACTERÍSTICA CRÍTICA
2	ANÁLISIS CADA 2 LOTES E: CARACTERÍSTICA PARA ESTADÍSTICO
3	ANÁLISIS CADA 3 LOTES T: CARACTERÍSTICA TÍPICA
4	ANÁLISIS CADA 4 LOTES A: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO
5	ANÁLISIS CADA 5 LOTES B: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO

<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TINTA PARA PRENSA PLANA OFFSET COLOR CYAN</b>	Código:
	Revisión: 0
	Página: 64 de: 105

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICA	GENERALES
DESCRIPCIÓN	Tinta para sistema de impresión en prensa plana offset.
SUSTRATO DE IMPRESIÓN	Cartulina para forro 1 cara 240 gms. Versión A Rev. 0; Cartulina para forro 1 cara 240 gms. Versión 0; Cartulina para portada 8 puntos; Papel offset blanco 90 gms.; Papel couche bco brillante 2 caras 90 gms.; Papel brillante una cara 90 gms.; Papel offset blanco 105 gms.; Papel offset reciclado 105 gms.; Papel offset blanco 120 gms.; Cartulina para portada 12 puntos.
MÉTODO DE MEDICIÓN	En el sistema CIE L*a*b*
RELACIÓN ILUM./OBS.	D50/10°
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	Espectrodensitómetro

#### CARACTERÍSTICAS DE TONALIDAD

F	CARACTERÍSTICA	EJE	TIPO				MÉTODO
				MIN	STD	MAX	
1	TONO	L*	E	54	56	58	CIE L*a*b*
1		a*	E	-36	-38	-40	
1		b*	E	-43	-45	-47	
1		ΔE	C	Menor a 5			
1	DENSIDAD EN SECO	1.30 a 1.35 con una aplicación de 0.20 cm <sup>3</sup> de tinta.					

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:** El material se rechazará cuando su ΔE sea mayor a 5.00

#### CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

1	SALUD AMBIENTAL	A	<p><b>CUMPLIENDO CON LAS NORMAS:</b></p> <p><b>NOM-004-SSA1-2013</b> Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo.</p> <p><b>NOM-252-SSA1-2011</b> Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba.</p>
---	-----------------	---	---

Nota: El cumplimiento de las características descritas, no exime al fabricante de responsabilidad respecto al desempeño de la tinta, ni de cualquier vicio oculto que se presente.

F= FRECUENCIA	CLAVES DEL TIPO
1 ANÁLISIS CADA LOTE	C: CARACTERÍSTICA CRÍTICA
2 ANÁLISIS CADA 2 LOTES	E: CARACTERÍSTICA PARA ESTADÍSTICO
3 ANÁLISIS CADA 3 LOTES	T: CARACTERÍSTICA TÍPICA
4 ANÁLISIS CADA 4 LOTES	A: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO
5 ANÁLISIS CADA 5 LOTES	B: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO

<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TINTA PARA PRENSA PLANA OFFSET COLOR MAGENTA</b>	Código:
	Revisión: 0
	Página: 65 de: 105

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICA	GENERALES
DESCRIPCIÓN	Tinta para sistema de impresión en prensa plana offset.
SUSTRATO DE IMPRESIÓN	Cartulina para forro 1 cara 240 gms. Versión A Rev. 0; Cartulina para forro 1 cara 240 gms. Versión 0; Cartulina para portada 8 puntos; Papel offset blanco 90 gms.; Papel couche bco brillante 2 caras 90 gms.; Papel brillante una cara 90 gms.; Papel offset blanco 105 gms.; Papel offset reciclado 105 gms.; Papel offset blanco 120 gms.; Cartulina para portada 12 puntos.
MÉTODO DE MEDICIÓN	En el sistema CIE L*a*b*
RELACIÓN ILUM./OBS.	D50/10°
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	Espectrodensitómetro

#### CARACTERÍSTICAS DE TONALIDAD

F	CARACTERÍSTICA	EJE	TIPO				MÉTODO
				MIN	STD	MAX	
1	TONO	L*	E	43	45	47	CIE L*a*b*
1		a*	E	61	63.5	65.5	
1		b*	E	-1	1	4	
1		ΔE	C	Menor a 5			
1	DENSIDAD EN SECO	1.40 a 1.45 con una aplicación de 0.20 cm3 de tinta.					

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:** El material se rechazará cuando su ΔE sea mayor a 5.00

#### CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

1	SALUD AMBIENTAL	A	<p><b>CUMPLIENDO CON LAS NORMAS:</b></p> <p><b>NOM-004-SSA1-2013</b> Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo.</p> <p><b>NOM-252-SSA1-2011</b> Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba.</p>
---	-----------------	---	---

Nota: El cumplimiento de las características descritas, no exime al fabricante de responsabilidad respecto al desempeño de la tinta, ni de cualquier vicio oculto que se presente.

F= FRECUENCIA	CLAVES DEL TIPO		
1	ANÁLISIS CADA LOTE	C:	CARACTERÍSTICA CRÍTICA
2	ANÁLISIS CADA 2 LOTES	E:	CARACTERÍSTICA PARA ESTADÍSTICO
3	ANÁLISIS CADA 3 LOTES	T:	CARACTERÍSTICA TÍPICA
4	ANÁLISIS CADA 4 LOTES	A:	LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO
5	ANÁLISIS CADA 5 LOTES	B:	LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO

	<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TINTA PARA PRENSA PLANA OFFSET COLOR AMARILLO</b>	Código:
		Revisión: 0
		Página: 63 de: 105

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICA	GENERALES
DESCRIPCIÓN	Tinta para sistema de impresión en prensa plana offset.
SUSTRATO DE IMPRESIÓN	Cartulina para forro 1 cara 240 gms. Versión A Rev. 0; Cartulina para forro 1 cara 240 gms. Versión 0; Cartulina para portada 8 puntos; Papel offset blanco 90 gms.; Papel couche bco brillante 2 caras 90 gms.; Papel brillante una cara 90 gms.; Papel offset blanco 105 gms.; Papel offset reciclado 105 gms.; Papel offset blanco 120 gms.; Cartulina para portada 12 puntos.
MÉTODO DE MEDICIÓN	En el sistema CIE L*a*b*
RELACIÓN ILUM./OBS.	D50/10°
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	Espectrodensitómetro

#### CARACTERÍSTICAS DE TONALIDAD

F	CARACTERÍSTICA	EJE	TIPO				MÉTODO
				MIN	STD	MAX	
1	TONO	L*	E	84.65	86.65	88	CIE L*a*b*
1		a*	E	-1.65	1.65	2.1	
1		b*	E	93	94.9	96	
1		ΔE	C	Menor a 5			
1	DENSIDAD EN SECO	1.05 a 1.10 con una aplicación de 0.20 cm <sup>3</sup> de tinta.					

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:** El material se rechazará cuando su ΔE sea mayor a 5.00

#### CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

1	SALUD AMBIENTAL	A	<p><b>CUMPLIENDO CON LAS NORMAS:</b></p> <p><b>NOM-004-SSA1-2013</b> Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo.</p> <p><b>NOM-252-SSA1-2011</b> Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba.</p>
---	-----------------	---	---

Nota: El cumplimiento de las características descritas, no exime al fabricante de responsabilidad respecto al desempeño de la tinta, ni de cualquier vicio oculto que se presente.

F= FRECUENCIA	CLAVES DEL TIPO
1 ANÁLISIS CADA LOTE	C: CARACTERÍSTICA CRÍTICA
2 ANÁLISIS CADA 2 LOTES	E: CARACTERÍSTICA PARA ESTADÍSTICO
3 ANÁLISIS CADA 3 LOTES	T: CARACTERÍSTICA TÍPICA
4 ANÁLISIS CADA 4 LOTES	A: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO
5 ANÁLISIS CADA 5 LOTES	B: LIBERACIÓN CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO



**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INSUMO  
ADHESIVO PARA ENCUADERNACIÓN  
(EN PEGADO LATERAL) DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS**

Código: ESP-MP-08

Revisión: 2

Página: 1 de 2

El adhesivo que deberá utilizarse para la encuadernación en pegado lateral de los Libros de Texto Gratuitos, deberá ser del tipo especificado y tendrá la función de unir la segunda y tercera de forros contra la primer y última página del libro respectivamente dentro de la zona de plecado del forro, respetando las técnicas de aplicación y provocando en el libro ya terminado, las características y resultados mecánicos, termodinámicos, de apariencia y duración que se listan en la presente ficha.

**TIPO DE ADHESIVO**

	F	CVE. TIPO	
DESCRIPCIÓN	1	C/A	ADHESIVO TERMOFUSIBLE/HOT-MELT
TIPO	1	C/A	COPOLÍMERO BASE EVA CON 100% DE SÓLIDOS A TEMPERATURA AMBIENTE
COMPATIBILIDAD	1	C/A	ADHESIVO COMPATIBLE AL 100% CON EL ADHESIVO APLICADO AL LOMO. NO DEBERÁ SER SENSITIVO O SEMI-SENSITIVO.
COLOR	1	C/A	BLANCO O TRANSPARENTE
TACK	1	C/A	MEDIO A TEMPERATURA DE APLICACIÓN
VISCOSIDAD	1	C/A	EN RANGO DE 70 A 110 POISES EN TEMPERATURA DE APLICACIÓN DE 150 °C, CON TOLERANCIA DE MÁS MENOS 10° C

**TÉCNICAS DE APLICACIÓN**

	F	CVE. TIPO	
APLICACIÓN DEL LOMO AL FRENTE	1	C/A	• De 1mm a 3 mm máximo
ESPESOR DE LA PELÍCULA	1	C/A	• 0.02 mm máximo

**TABLA DE CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS SOLICITADOS EN EL LIBRO TERMINADO, COMO CONSECUENCIA DEL USO Y APLICACIÓN DEL ADHESIVO**

TIPO	PRUEBA	MÉTODO DE EVALUACIÓN	RESULTADO
MECÁNICOS F:1, CVE. TIPO: C/A			Al momento de desunirse la hoja del forro por el plecado, la película del adhesivo deberá mantener fibra de la portada.
TERMODINÁMICOS F:1, CVE. TIPO: C/A	ESTABILIDAD TÉRMICA	Mediante horno y refrigerador, se someterá el libro a un rango de temperaturas comprendido entre menos 8 °C y hasta más 70 °C	Una vez que el libro recobre la temperatura ambiente, será sometido a las pruebas mecánicas, debiendo alcanzar los resultados solicitados para ellas de la especificación CN-ESP-DT-03, que se encuentra dentro del apartado para la prueba de estabilidad térmica.
APARIENCIA F:1, CVE. TIPO: C/A		Visual sobre el libro terminado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Película homogénea a lo largo del plecado, sin existencia de bordes sensibles al tacto o zonas sin adhesivo.</li> <li>• El adhesivo al abrir el libro no dejara visible la vértice del lomo.</li> </ul>
DURACIÓN F:1, CVE. TIPO: C/A			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin cristalización y sin despegarse hojas durante tres años como mínimo.</li> <li>• Sin cristalización y sin despegarse las portadas de los pliegos durante tres años como mínimo.</li> </ul>

**1 MUESTREO (F: 1, CVE. TIPO: C/A)**

- 1.1 La selección de muestras a evaluar se tomarán de forma aleatoria (al azar).
- 1.2 La empresa que encuaderna los libros de texto, realizará mediciones correspondientes a la verificación del encuadernado basándose en las especificaciones de este anexo.
- 1.3 Se llevará un registro de los resultados obtenidos en materia de la encuadernación, estos resultados deben de estar dentro de las especificaciones descritas en este anexo.

REF: PR-CAL-02





**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INSUMO  
ADHESIVO PARA ENCUADERNACIÓN  
(EN PEGADO LATERAL) DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS**

Código: ESP-MP-08

Revisión: 2

Página: 2 de 2

**2 MÉTODO DE EVALUACIÓN (F: 1, CVE. TIPO: C/A)**

Este método de evaluación se aplicará en los libros de texto con base en la calificación siguiente:

**TABLA DE EVALUACIÓN (F: 1, CVE. TIPO: C/A)**

PARA EL FLEX, TENDRÁ LA SIGUIENTE CALIFICACIÓN:									
Posición de la hoja del libro	HOJA DEL:								
	PRINCIPIO			CENTRO			FINAL		
	Excelente	Aceptable	Suficiente	Excelente	Aceptable	Suficiente	Excelente	Aceptable	Suficiente
En lomo al hilo	10	9	8	10	9	8	10	9	8
En lomo a contra hilo	10	9	8	10	9	8	10	9	8
En lomo desprendible	10	9	8	10	9	8	10	9	8
PARA PULL, TENDRÁ LA SIGUIENTE CALIFICACIÓN:									
Posición de la hoja del libro	HOJA DEL:								
	PRINCIPIO			CENTRO			FINAL		
	Excelente	Aceptable	Suficiente	Excelente	Aceptable	Suficiente	Excelente	Aceptable	Suficiente
En lomo al hilo	10	9	8	10	9	8	10	9	8
En lomo a contra hilo	NO APLICA								
En lomo desprendible	NO APLICA								
PARA PRUEBAS TÉRMICAS, TENDRÁ LA SIGUIENTE CALIFICACIÓN:									
	E			A			S		
Temperaturas altas	10			9			8		
Temperaturas bajas	10			9			8		

- 2.1 Si el resultado del promedio de las calificaciones de las pruebas de Flex, Pull y Térmicas para libros con el **lomo al hilo** es menor a 8, el producto será rechazado.
- 2.2 Si el resultado de la sumatoria de las calificaciones de las pruebas de Flex, Pull y Térmicas para libros con el **lomo al contra hilo y desprendible** suman menos de 57 puntos el producto será rechazado.
- 2.3 Si el producto resulta rechazado con motivo de la evaluación de las pruebas de Flex, Pull y Térmicas, la empresa responsable del encuadernado tomará las medidas correctivas necesarias para el acondicionamiento de la maquinaria y equipo, con el fin de que la producción quede dentro de los estándares establecidos en esta Norma.

F = FRECUENCIA	CLAVES DEL TIPO:
1 ANÁLISIS CADA LOTE	C: CARACTERÍSTICA CRÍTICA
2 ANÁLISIS CADA 2 LOTES	E: CARACTERÍSTICA PARA ESTADÍSTICO
3 ANÁLISIS CADA 3 LOTES	T: CARACTERÍSTICA TÍPICA
4 ANÁLISIS CADA 4 LOTES	A: LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE CALIDAD
5 ANÁLISIS CADA 5 LOTES	B: LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO

Elaboró  
Jefe de Calidad  
  
Patricia Sarahí García Pérez

Aprobó  
Director Técnico  
  
Iván Serrato Galaviz

REF: PR-CAL-02



**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INSUMO**  
**ADHESIVO PARA ENCUADERNACIÓN (EN LOMO) DE LIBROS DE**  
**TEXTO GRATUITOS IMPRESOS EN PAPEL OFFSET DE: 60, 68, 75**  
**Y 90 g/m<sup>2</sup>**

Código: ESP-MP-06

Revisión: 2

Página: 1 de 2

El adhesivo que deberá utilizarse para la encuadernación en lomo de los Libros de Texto Gratuitos, deberá ser del tipo especificado y tendrá la función de unir los pliegos impresos y compaginados por la parte del lomo contra el sustrato de la portada, respetando las técnicas de aplicación y provocando en el libro ya terminado, las características y resultados mecánicos, termodinámicos, de apariencia y duración que se listan en la presente ficha.

**TIPO DE ADHESIVO**

DESCRIPCIÓN (F: 1, CVE. TIPO: C/A)	Adhesivo termofusible/Hot-Melt Ó ACTIVO TERMOFIJO		
TIPO (F:1, CVE. TIPO: C/A)	Copolímero base EVA CON 100% de SÓLIDOS A TEMPERATURA AMBIENTE ó ACTIVO TERMOFIJO BASE PUR.		
TÉCNICAS DE APLICACIÓN PARA LOMO AL HILO Y A CONTRA HILO (F:1, CVE. TIPO: C/A)		TÉCNICAS DE APLICACIÓN PARA LOMO DESPRENDIBLE (F:1, CVE. TIPO: C/A)	
PROFUNDIDAD DEL RAYADO	0.7 mm máximo	PROFUNDIDAD DEL RAYADO	Sin Rayado
PROFUNDIDAD DE APLICACIÓN	De 0.7 mm a 0.9 mm	PROFUNDIDAD DE APLICACIÓN	De 0.2 mm a 0.3 mm

**TABLA DE CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS SOLICITADOS EN EL LIBRO TERMINADO, COMO CONSECUENCIA DEL USO Y APLICACIÓN DEL ADHESIVO**

TIPO	PRUEBA	MÉTODO DE EVALUACIÓN	RESULTADO			
<b>MECÁNICOS</b> (F:1, CVE. TIPO: C/A)	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Máquina de Flex, aplicando un peso de 2.0 lb a 40 ciclos por minuto.	<b>SIN QUE SE DESPRENDA LA HOJA, DEBERÁ ALCANZAR:</b>			
			<b>EN LOMO AL HILO</b>	<b>EN LOMO A CONTRA HILO</b>	<b>EN LOMO DESPRENDIBLE</b>	
			<b>EXCELENTE:</b> 500 ciclos en hojas del inicio, centro y final.	<b>EXCELENTE:</b> 300 ciclos en hojas del inicio, centro y final.	<b>EXCELENTE:</b> 150 ciclos en hojas del inicio, centro y final.	
			<b>ACEPTABLE:</b> 450 ciclos en hojas del inicio, centro y final.	<b>ACEPTABLE:</b> 250 ciclos en hojas del inicio, centro y final.	<b>ACEPTABLE:</b> 125 ciclos en hojas del inicio, centro y final.	
			<b>SUFICIENTE:</b> 400 ciclos en hojas del inicio, centro y final.	<b>SUFICIENTE:</b> 200 ciclos en hojas del inicio, centro y final.	<b>SUFICIENTE:</b> 100 ciclos en hojas del inicio, centro y final.	
			<b>Menos ciclos será rechazado</b>	<b>Menos ciclos será rechazado</b>	<b>Menos ciclos será rechazado</b>	
	RESISTENCIA A LA TENSIÓN	Máquina de Pull, sobre el largo del lomo al desprendimiento de hoja.	<b>SIN QUE SE DESPRENDA LA HOJA, DEBERÁ SOPORTAR:</b>			
			<b>EN LOMO AL HILO</b>	<b>EN LOMO A CONTRA HILO</b>	<b>EN LOMO DESPRENDIBLE</b>	
			<b>EXCELENTE:</b> 4.0 lb/pulgada por el largo del lomo, en hojas del inicio, centro y final.	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	
			<b>ACEPTABLE:</b> 3.5 lb/pulgada por el largo del lomo, en hojas del inicio, centro y final.			
<b>SUFICIENTE:</b> 3.0 lb/pulgada por el largo del lomo, en hojas del inicio, centro y final.						
<b>Menos lb/pulgada por el largo del lomo, será rechazado.</b>						
<b>TERMO-DINÁMICOS</b> (F:1, CVE. TIPO: C/A)	ESTABILIDAD TÉRMICA	Mediante horno y refrigerador, se someterá el libro a un rango de temperaturas comprendido entre menos 10° C y hasta más 80° C.	<b>TEMPERATURAS ALTAS</b>		<b>TEMPERATURAS BAJAS</b>	
			<b>EXCELENTE:</b>	70 °C	<b>EXCELENTE:</b>	-08 °C
			<b>ACEPTABLE:</b>	65 °C	<b>ACEPTABLE:</b>	-06 °C
			<b>SUFICIENTE:</b>	60 °C	<b>SUFICIENTE:</b>	-04 °C
			<b>Menos temperatura será rechazado</b>		<b>Menos temperatura será rechazado</b>	
<b>APARIENCIA</b> (F:1, CVE. TIPO: C/A)	Visual sobre el libro terminado	Una vez que el libro recobre la temperatura ambiente, será sometido a las pruebas mecánicas, debiendo alcanzar los resultados solicitados para ellas.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Película homogénea a lo largo del lomo, sin existencia de burbujas, respetando las técnicas de aplicación.</li> <li>• Formación de la caja del libro cuadrada sin bordes en los extremos.</li> <li>• Sin cristalización y sin despegarse hojas durante tres años como mínimo.</li> <li>• Sin cristalización y sin despegarse las portadas de los pliegos durante tres años como mínimo.</li> </ul>				
<b>DURACIÓN</b> (F: 1, CVE. TIPO: C/A)						

REF: PR-CAL-02.



**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE INSUMO**  
**ADHESIVO PARA ENCUADERNACIÓN (EN LOMO) DE LIBROS DE**  
**TEXTO GRATUITOS IMPRESOS EN PAPEL OFFSET DE: 60, 68, 75**  
**Y 90 g/m<sup>2</sup>**

Código: ESP-MP-06  
 Revisión: 2  
 Página: 2 de 2

**1 MUESTREO (F: 1, CVE. TIPO: C/A)**

- 1.1 La selección de muestras a evaluar se tomarán de forma aleatoria (al azar).
- 1.2 La empresa que encuaderna los libros de texto, realizará mediciones correspondientes a la verificación del encuadernado basándose en las especificaciones de este anexo.
- 1.3 Se llevará un registro de los resultados obtenidos en materia de la encuadernación, estos resultados deben de estar dentro de las especificaciones descritas en este anexo.

**MÉTODO DE EVALUACIÓN (F: 1, CVE. TIPO: C/A)**

Este método de evaluación se aplicará en los libros de texto con base en la calificación siguiente:

**TABLA DE EVALUACIÓN (F: 1, CVE. TIPO: C/A)**

PARA EL FLEX, TENDRÁ LA SIGUIENTE CALIFICACIÓN:									
Posición de la hoja del libro	HOJA DEL:								
	PRINCIPIO			CENTRO			FINAL		
	Excelente	Aceptable	Suficiente	Excelente	Aceptable	Suficiente	Excelente	Aceptable	Suficiente
En lomo al hilo	10	9	8	10	9	8	10	9	8
En lomo a contra hilo	10	9	8	10	9	8	10	9	8
En lomo desprendible	10	9	8	10	9	8	10	9	8
PARA PULL, TENDRÁ LA SIGUIENTE CALIFICACIÓN:									
Posición de la hoja del libro	HOJA DEL:								
	PRINCIPIO			CENTRO			FINAL		
	Excelente	Aceptable	Suficiente	Excelente	Aceptable	Suficiente	Excelente	Aceptable	Suficiente
En lomo al hilo	10	9	8	10	9	8	10	9	8
En lomo a contra hilo	NO APLICA								
En lomo desprendible	NO APLICA								
PARA PRUEBAS TÉRMICAS, TENDRÁ LA SIGUIENTE CALIFICACIÓN:									
	Excelente			Aceptable			Suficiente		
Temperaturas altas	10			9			8		
Temperaturas bajas	10			9			8		

- 2.1 Si el resultado del promedio de las calificaciones de las pruebas de Flex, Pull y Térmicas para libros con el lomo al hilo es menor a 8, el producto será rechazado.
- 2.2 Si el resultado del promedio de las calificaciones de las pruebas de Flex y Térmicas para libros con el lomo al contra hilo y desprendible es menor a 8, el producto será rechazado.
- 2.3 Si el producto resulta rechazado con motivo de la evaluación de las pruebas de Flex, Pull y Térmicas, la empresa responsable del encuadernado tomará las medidas correctivas necesarias para el acondicionamiento de la maquinaria y equipo, con el fin de que la producción quede dentro de los estándares establecidos en esta Especificación.

F = FRECUENCIA		CLAVES DEL TIPO:	
1	ANÁLISIS CADA LOTE	C:	CARACTERÍSTICA CRÍTICA
2	ANÁLISIS CADA 2 LOTES	E:	CARACTERÍSTICA PARA ESTADÍSTICO
3	ANÁLISIS CADA 3 LOTES	T:	CARACTERÍSTICA TÍPICA
4	ANÁLISIS CADA 4 LOTES	A:	LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE CALIDAD
5	ANÁLISIS CADA 5 LOTES	B:	LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO

Elaboró  
 Jefe de Calidad  
  
 Patricia Sarahí García Pérez

Aprobó  
 Director Técnico  
  
 Iván Serrato Galaviz

REF: PR-CAL-02



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA PAPEL DE INTERIORES

### CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

F	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	TIPO	ESPECIFICACIONES			MÉTODO*
				MIN	STD	MAX	
1	PESO BASE	g / m <sup>2</sup>	C	62	68	---	T-410
1	ESPESOR	micras	C	75	---	---	T-411
		inch/1000		2.95	---	---	
1	POROSIDAD	Gurley	C	11	---	---	T-460
1	HUMEDAD ABSOLUTA	%	C	4	6	9	T-412

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

F	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	TIPO	ESPECIFICACIONES			MÉTODO*
				MIN	STD	MAX	
1	TENSIÓN	kg/15mm	C	4.4	---	---	T-494
				1.3	---	---	
1	RASGADO	gf	C	22	---	---	T-414
				31	---	---	
1	ENCOLADO COBB	g de agua/m <sup>2</sup>	E	25	---	115	T-441
1	DESPRENDIMIENTO	N° Dennison	C	14	16	18	T-459

### CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

F	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	TIPO	ESPECIFICACIONES			MÉTODO*
				MIN	STD	MAX	
1	BLANCURA	%	C	78	---	---	T-452
1	OPACIDAD	%	C	84	86	---	T-425
1	TONO	L*	E	86	92.84	---	CIE L*a*b* ISO 11475
		a*		-0.76	0.74	---	
		b*		-9.0	-0.2	1.05	

### CARACTERÍSTICAS COMERCIALES

F	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	TIPO	ESPECIFICACIONES			MÉTODO*
				MIN	STD	MAX	
1	PUNTOS SUCIOS	ppm	C	0	0	50	T-437
1	UNIONES x bobina	N° x Bobina	C	0	0	1/10	----
1	AGUJEROS	Mayores	C	0	0	0	----

#### NOTAS:

El peso base tendrá una tolerancia de +/-3% según el gramaje que especifique el proveedor.  
 Debe contener como mínimo un 50% de material reciclado, y/o de material reciclable, y/o de fibras naturales no derivadas de la madera, y/o materias primas provenientes de bosques y plantaciones que se manejan de manera sustentable y/o de sus combinaciones.  
 Además su proceso de blanqueado debe ser libre de cloro elemental (ECF por sus siglas en inglés).  
 El cumplimiento de estas características no exime al fabricante de responsabilidad de la práctica comercial de comibilidad e imprimibilidad que debe tener el papel, ni de cualquier vicio oculto que se presente.

#### \*Método de prueba:

Método Tappi No. T-410. Gramaje del papel y cartón (peso por unidad de superficie). *Grammage of paper and paper board (weight per unit area)*. Método Tappi No. T-411. Espesor (calibre) de papel, cartón, y cartón combinado. *Thickness (Caliper) of Paper, Paperboard, & Combined Board*. Método Tappi No. T-412. Humedad en pulpa, papel y cartón. *Moisture in pulp, paper and paperboard*. Método Tappi No. T-414. Resistencia a la rotura interna de papel (método tipo Elmendorf) *Internal tearing resistance of paper (Elmendorf-type method)*. Método Tappi No. T-425. Opacidad del papel (geometría 15/d, iluminante A/2°, respaldo de reflectancia y soporte de papel 89%). *Opacity of paper (15/d geometry, illuminant A/2°, 89% reflectance backing and paper backing)*. Método Tappi No. T-441 Capacidad de absorción de agua de papel, cartulina y cartón corrugado (prueba Cobb) *Water absorptiveness of sized (non-bibulous) paper, paperboard, and corrugated fiberboard (Cobb test)*. Método Tappi No. T-452 Brillantez de pulpa, papel y papel recubierto (reflectancia direccional a 457 nm) *Brightness of pulp, paper, and paperboard (directional reflectance at 457 nm)*. Método Tappi No. T-459 Resistencia de la superficie de papel (prueba de selección de cera). *Surface strength of paper (wax pick test)*. Método Tappi No. T-460. Resistencia del papel al aire (método Gurley). *Air resistance of paper (Gurley method)*. Método Tappi No. T-494. Propiedades de tensión de papel y cartón (usando aparatos de alargamiento con velocidad constante) *Tensile properties of paper and paperboard (using constant rate of elongation apparatus)*. Método Tappi No. T-437 Suciedad en papel y papel recubierto. *Dirt in paper and paperboard*. Método CIE L\*a\*b\* espacio de color CIE L\*a\*b\*. Método ISO 11475 Papel y cartón Determinación de la blancura CIE, D65 / 10 grados (la luz del día al aire libre) *Paper and board Determination of CIE whiteness, D65/10 degrees (outdoor daylight)*

F = FRECUENCIA	CLAVES DEL TIPO:
1 ANÁLISIS CADA LOTE	C: CARACTERÍSTICA CRÍTICA
2 ANÁLISIS CADA 2 LOTES	E: CARACTERÍSTICA PARA ESTADÍSTICO
3 ANÁLISIS CADA 3 LOTES	T: CARACTERÍSTICA TÍPICA
4 ANÁLISIS CADA 4 LOTES	A: LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE CALIDAD
5 ANÁLISIS CADA 5 LOTES	B: LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CARTULINA PARA PORTADA 8 PUNTOS

### CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

F	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	TIPO	ESPECIFICACIONES			MÉTODO*
				MIN	STD	MAX	
1	PESO BASE	g / m <sup>2</sup>	C/A	190	200	210	T-410
1	ESPESOR	micras	C/A	193	204	213	T-411
		inch/1000		7.6	8.0	8.4	
1	HUMEDAD ABSOLUTA	%	C	4	6	8	T-412

### CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

F	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	TIPO	ESPECIFICACIONES			MÉTODO*
				MIN	STD	MAX	
1	BLANQUERA	%	C	88	90	---	T-452
1	OPACIDAD	%	C	95	97	---	T-425
1	TONO	L*	E	92	94	---	CIE L*a*b* ISO 11475
		a*		0	0.5	1	
		b*		-7	---	-2.2	

### CARACTERÍSTICAS COMERCIALES

F	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	TIPO	ESPECIFICACIONES			MÉTODO*
				MIN	STD	MAX	
1	PUNTOS SUCIOS	ppm	C	0	0	15	T-437
1	TOLERANCIA EN DIMENSIONES	LARGO	C	-1	0	1	Método de comparación directa
		ANCHO					
1	TOLERANCIA EN DESCUADRE	mm	C	-1	0	1	Método de comparación directa

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

F	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	TIPO	ESPECIFICACIONES			MÉTODO*	
				MIN	STD	MAX		
1	RIGIDEZ	SM	Gurley	C	1500	2000	---	T-543
		ST			700	1000	---	

### DIMENSIONES

Esta especificación aplica para formatos de 54 x 74 cm, 58 x 88 cm, 61 x 90 cm y 70 x 95 cm

### Notas:

- El peso base tendrá una tolerancia de +/-3% según el gramaje que especifique el proveedor.
- Se aceptarán cartulinas de un calibre mayor siempre y cuando cumplan con las especificaciones
- Deberá presentar al menos una cara recubierta.
- No deberán presentar deslaminación en sus superficies cubiertas y sin recubrir.
- El cumplimiento de estas características no exime al fabricante de responsabilidad de la práctica comercial de corribilidad e imprimibilidad que debe tener la cartulina, ni de cualquier vicio oculto que se presente.

### \*Método de prueba:

Método Tappi No. T-410. Gramaje del papel y cartón (peso por unidad de superficie). *Grammage of paper and paperboard (weight per unit area).*

Método Tappi No. T-411. Espesor (calibre) de papel, cartón, y cartón combinado. *Thickness (Caliper) of Paper, Paperboard, & Combined Board.*

Método Tappi No. T-412. Humedad en pulpa, papel y cartón. *Moisture in pulp, paper and paperboard.*

Método Tappi No. T-425. Opacidad del papel (geometría 15/d, iluminante A/2°, respaldo de reflectancia y soporte de papel 89%). *Opacity of paper (15/d geometry, illuminant A/2°, 89% reflectance backing and paper backing)*

Método Tappi No. T-452 Brillantez de pulpa, papel y papel recubierto (reflectancia direccional a 457 nm) *Brightness of pulp, paper, and paperboard (directional reflectance at 457 nm)*

Método Tappi No. T-460. Resistencia del papel al aire (método Gurley). *Air resistance of paper (Gurley method).*

Método Tappi No. T-437 Suciedad en papel y papel recubierto. *Dirt in paper and paperboard*

Método Tappi No. T-543 Rigidez del papel (método Gurley). *Bending Resistance Of Paper (Gurley-Type Tester)*

Método CIE L\*a\*b° espacio de color CIE L\*a\*b°

Método ISO 11475 Papel y cartón Determinación de la blancura CIE, D65 / 10 grados (la luz del día al aire libre) *Paper and board Determination of CIE whiteness, D65/10 degrees (outdoor daylight)*

F = FRECUENCIA		CLAVES DEL TIPO:	
1	ANÁLISIS CADA LOTE	C:	CARACTERÍSTICA CRITICA
2	ANÁLISIS CADA 2 LOTES	E:	CARACTERÍSTICA PARA ESTADISTICO
3	ANÁLISIS CADA 3 LOTES	T:	CARACTERÍSTICA TIPICA
4	ANÁLISIS CADA 4 LOTES	A:	LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE CALIDAD
5	ANÁLISIS CADA 5 LOTES	B:	LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO



**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA CAJAS DE  
CARTÓN DOBLE CORRUGADO**

Código: ESP-MP-02

Revisión: 2

Página: 1 de 1

1. Características generales

F:	CARACTERÍSTICA	UNIDADES	CVE. TIPO	ESPECIFICACIONES			METODO*
				MIN	STD	MÁX.	
1	Descripción	N/A	C/A	N/A	Cajas de cartón corrugado	N/A	Visual
1	Tipo	N/A	C/A	N/A	Regular	N/A	Visual
1	Cierre	N/A	C/A	N/A	Normal, ceja interior pegada	N/A	Visual
1	Dimensiones	N/A	C/A	N/A	Justas de acuerdo al libro y número de ejemplares por caja	N/A	Visual
1	Humedad	%	C/A	N/A	N/A	8	TAPPI T-412

2. Características técnicas

F:	CARACTERÍSTICA	UNIDADES	CVE. TIPO	ESPECIFICACIONES			METODO*
				MIN	STD	MÁX.	
1	Resistencia (ECT)	Lbs/in	C/A	34	36	N/A	TAPPI T 838, NMX-N-007
1	Flautas	N/A	C/A	N/A	"C" y "B"	N/A	Visual
1	Núm. de flautas	ft	C/A	"C" 38	"C" 40	"C" 42	---
		ft		"B" 46	"B" 48	"B" 50	
1	Calibre	mm	C/A	5.0	N/A	N/A	TAPPI T-411

3. Tolerancia dimensional

F:	CARACTERÍSTICA	UNIDADES	CVE. TIPO	ESPECIFICACIONES		
				MIN	STD	MÁX.
1	En altura de medida solicitada	%	C/A	-10	-----	10
1	En terminado producto	mm	C/A	-2	-----	2

4. Diseño (F: 1 CVE. TIPO: C/T, método: VISUAL, Min. No aplica, Max. No aplica)

Dibujos, leyendas y franjas de identificación deben ser según plano específico de la orden.

**NOTA:** El cumplimiento de estas características no exime al fabricante de responsabilidad de la práctica comercial de corribilidad e imprimibilidad que debe tener el papel, ni de cualquier vicio oculto que se presente.

F = FRECUENCIA	CLAVES DEL TIPO:
1 ANÁLISIS CADA LOTE	C: CARACTERÍSTICA CRITICA
2 ANÁLISIS CADA 2 LOTES	E: CARACTERÍSTICA PARA ESTADISTICO
3 ANÁLISIS CADA 3 LOTES	T: CARACTERÍSTICA TIPICA
4 ANÁLISIS CADA 4 LOTES	A: LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE CALIDAD
5 ANÁLISIS CADA 5 LOTES	B: LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO

\*Método de prueba

Método Tappi No 838, Prueba de resistencia lateral al aplastamiento del borde en cartones (Prueba de rigidez al soporte), "Fluted edge crush of corrugating medium (rigid support test)".

Norma Mexicana NMX-N-007. Industrias de la celulosa y papel determinación de la resistencia lateral a fuerzas de compresión de cartones ("ect") - método de Prueba.

Método Tappi No. T-411. Espesor (calibre) de papel, cartón, y cartón combinado, *Thickness (Caliper) of Paper, Paperboard, & Combined Board.*

Método Tappi No. T-412. Humedad en pulpa, papel y cartón. *Moisture in pulp, paper and paperboard.*

Elaboró Jefe de Calidad
Patricia Sarahí García Pérez

Aprobó Director Técnico
Iván Serrato Galaviz

REF: PR-CAL-02

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN****FORMATO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA**

1. Programa calendarizado donde se especifiquen las cantidades de papel y cartulina a recibir día por día.  
El licitante deberá contar con el equipo necesario para la recepción de los insumos.
2. Los datos que deberá incluir este programa son:
  - a) Horarios y días de recepción por parte del licitante;
  - b) Domicilio y teléfonos del lugar en donde la Conaliteg realizará la entrega del insumo;
  - c) Nombre y cargo del responsable de la recepción del insumo.
3. *Será motivo de desechamiento de la proposición no presentar este programa en el formato solicitado* o que del análisis al programa resulte:
  - a) Falta de consistencia entre las cantidades de papel que el licitante reciba diariamente;
  - b) Que las cantidades reportadas sean incongruentes con respecto al plazo de producción de las partidas que el licitante oferta;
  - c) Que presente algún tipo de incongruencia que no permita evaluar el programa.
4. La Conaliteg podrá realizar visitas a las instalaciones de los licitantes para verificar su capacidad e infraestructura, de acuerdo con la información proporcionada en la propuesta técnica. En caso de incurrir en una falsedad de declaración, la Comisión procederá a realizar las acciones jurídicas a que haya lugar.

**ANEXO VII**

PROVEEDOR: XYZ, S.A. DE C.V.

	PARTIDA	ORDEN	CANTIDADES A RECIBIR POR DIA. MÚLTIPLOS DE 20 TONELADAS, MÍNIMO 100 TONELADAS DIARIAS (EXCEPTO LIBROS DEL DOCENTE)															TOTALES RECIBIDOS
			DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7	DÍA 8	DÍA 9	DÍA 10	DÍA 11	DÍA 12	DÍA 13	DÍA 14	DÍA 15	
<b>P A P E L</b>																		
<b>CANTIDADES A RECIBIR POR DIA (MÍNIMO 300 MILLARES DIARIOS)</b>																		
<b>C A R T U L I N A</b>																		
Horarios y días de recepción por parte del licitante																		
Domicilio y teléfonos del lugar en donde se realizará entrega del insumo																		
Nombre y cargo del responsable de la recepción del insumo																		

POR LA EMPRESA

\_\_\_\_\_  
Representante Legal  
Nombre y Firma



**FORMATO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIO  
LISTA DETALLADA DE LA MAQUINARIA CON QUE CUENTA EL LICITANTE**

1. Los licitantes deberán presentar el listado de maquinaria que describa las características y capacidad del equipo de impresión y encuadernación que será utilizado por el licitante, para efectos de la producción de las partidas objeto de la presente licitación, en caso de resultar adjudicado, debe declarar que dispone física, jurídica, y operativamente de los equipos, anexando copias de facturas y contratos registrados ante las autoridades y demostrar documentalmente su propiedad o usufructo, además de precisar en cuál de estas hipótesis se encuentra:
  - a) Maquinaria propiedad del licitante, que figura dentro de su activo fijo;
  - b) Maquinaria nueva que se encuentre bajo el esquema de arrendamiento con Institución Bancaria o Financiera debidamente registrada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
  - c) Maquinaria al amparo del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
  
2. Equipos que serán necesarios para la producción de los títulos de esta convocatoria:
  - a) Rotativas en offset de cuatro cuerpos impresores o más, horno de secado y doblez choper;
  - b) Prensas planas de offset;
  - c) Equipos de encuadernación.
  
3. Será motivo para emitir una Evaluación Técnica No Favorable a la propuesta presentada por el licitante:
  - a) No presentar la información de algún equipo que sea considerado en el programa de producción;
  - b) Que la propiedad de la maquinaria relacionada no este contemplada en los supuestos que se enlistan en el punto 1 de este **Anexo**;
  - c) Que la información presentada para cada equipo no se encuentre en estricto apego a lo solicitado en la partida correspondiente del **Anexo II**;
  - d) Que la capacidad de producción instalada que se declare, exceda los estándares establecidos por el fabricante del equipo;
  - e) Que la capacidad de producción real exceda a la instalada.
  - f) Que los equipos no satisfagan lo enunciado en Equipos Requeridos por la Conaliteg.

**LISTA DE EQUIPO Y CAPACIDAD PRODUCTIVA  
MAQUINARIA DE IMPRESIÓN / OFF SET / ROTATIVAS  
(ÚNICAMENTE SE LISTARÁ EL EQUIPO COMPROMETIDO PARA EFECTOS DE PRODUCCIÓN DE LAS PARTIDAS OFERTADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN)**

Empresa : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

El presente manifiesto, deberá ser llenado únicamente con la maquinaria que forme parte de los activos fijos de la empresa, o que se encuentre en el entendido del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentando la documentación comprobatoria correspondiente. Se listará sólo el equipo que este en funcionamiento.

(1) MARCA/MODELO	(2) AÑO	(3) ART. 34 (si/no) Ubicación (4)		(5) UNIDADES DE IMPRESIÓN	(6) SISTEMA DE PEGA (marca)	DESARROLLO (cm)	ANCHO MAX.DE BANDA (cm)	HORNO (si/no)	(7) SISTEMAS AUTOMATIZADOS			(8) TURNOS	(9) CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN		(10) CLAVE A UTILIZAR EN PROGRAMA DE	
									DOBLEZ (si/no)	REGISTRO DE PLACAS (si/no)	TINTEROS (si/no)		INSTALADA	REAL		

OBSERVACIONES :

**INSTRUCTIVO DE LLENADO (referencia de superíndices de la tabla anterior)**

- 1) Marca del equipo listado, anotando el modelo específico dado por el fabricante y que describe sus características básicas.
- 2) Año de fabricación del equipo y en caso de que haya sido reconstruido, agregar separando con una diagonal, el año en que se llevo a cabo dicho proceso.
- 3) Responder "si" en caso de que el equipo manifestado esté en el entendido del artículo 34 de la LAASSP, debidamente amparado con la documentación requerida en las bases de licitación.
- 4) En el caso de que el equipo sea utilizado al amparo del artículo 34, deberá indicar el nombre de la empresa donde se ubique físicamente el equipo.
- 5) Número total de unidades de impresión (o cuerpos impresores) con los que cuente la rotativa.
- 6) Anotar la marca y modelo del sistema de pega (o empalme de banda) siempre y cuando éste se encuentre en completo funcionamiento, caso contrario dejar el espacio en blanco.
- 7) Indicar en su(s) caso(s) si el equipo cuenta con sistemas automatizados de control y operación.
- 8) Separando con diagonales, mencionar los turnos en que opera de forma regular el equipo manifestado, el total de días a la semana que está en operación, así como el número total de tripulaciones contratadas para dicho equipo.
- 9) El manifiesto de la capacidad de producción del equipo, se determinará de acuerdo a las siguientes fórmulas :  
 INSTALADA = Velocidad máxima mecánica (expresada en pliegos/hora) **multiplicada** por 21 horas.  
 CASO 1:REAL = Velocidad real del equipo (expresada en pliegos/hora), en impresión de papel offset de 68 g ó el que se especifique utilizando todos los cuerpos impresión al tiraje solicitado multiplicada por 21 horas.
- 10) Anotará la clave de identificación del equipo a que hará referencia y respetará en el programa de producción solicitado en el anexo X Deberá iniciar con R (mayúscula), seguida de un número entero progresivo.

REV:1

REF:PR-DT-01

FO-DT-07

**LISTA DE EQUIPO Y CAPACIDAD PRODUCTIVA  
MAQUINARIA DE IMPRESIÓN / OFF SET - Prensas PLANAS  
(ÚNICAMENTE SE LISTARÁ EL EQUIPO COMPROMETIDO PARA EFECTOS DE PRODUCCIÓN DE LAS PARTIDAS OFERTADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN)**

Empresa : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

El presente manifiesto, deberá ser llenado únicamente con la maquinaria que forme parte de los activos fijos de la empresa, o que se encuentre en el entendido del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentando la documentación comprobatoria correspondiente. Se listará sólo el equipo que este en funcionamiento.

(1) MARCA/MODELO	(2) AÑO	(3) ART. 34 (si/no) Ubicación (4)		(5) CABEZAS DE IMPRESIÓN	(6) SISTEMA FIEVTA	(7) FORMATO MÁXIMO (cm)	(8) SISTEMAS AUTOMATIZADOS		(9) TURNOS	(9) CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN		(10) CLAVE A UTILIZAR EN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
							REGISTRO DE PLACAS (si/no)	TINTEROS (si/no)		INSTALADA	REAL	

OBSERVACIONES :

**INSTRUCTIVO DE LLENADO (referencia de superíndices de la tabla anterior)**

- 1) Marca del equipo listado, anotando el modelo específico dado por el fabricante y que describe sus características básicas.
- 2) Año de fabricación del equipo y en caso de que haya sido reconstruido, agregar separando con una diagonal, el año en que se llevo a cabo dicho proceso.
- 3) Responder "si" en caso de que el equipo manifestado esté en el entendido del artículo 34 de la LAASSP, debidamente amparado con la documentación requerida en las bases de licitación.
- 4) En el caso de que el equipo sea utilizado al amparo del artículo 34, deberá indicar el nombre de la empresa donde se ubique físicamente el equipo.
- 5) Número total de unidades de impresión con los que cuenta en línea la prensa.
- 6) Si la prensa cuenta con sistemas de transferencia para imprimir pliegos por el frente y por la vuelta de forma secuencial indicar entre que unidades realiza el proceso, caso contrario dejar el espacio en blanco.
- 7) Indicar en su(s) caso(s) si el equipo cuenta con sistemas automatizados de control y operación.
- 8) Separando con diagonales, mencionar los turnos en que opera de forma regular el equipo manifestado, el total de días a la semana que está en operación, así como el número total de tripulaciones contratadas para dicho equipo.
- 9) El manifiesto de la capacidad de producción del equipo, se determinará de acuerdo a las siguientes fórmulas :  
 INSTALADA = Velocidad máxima mecánica (expresada en pliegos/hora) **multiplicada** por 21 horas.  
 CASO 1:REAL = Velocidad real del equipo (expresada en pliegos/hora), en impresión de cartulina de 8 puntos ó el que se especifique considerando plastas, utilizando todos los cuerpos impresión de acuerdo al tiraje solicitado en hojas  
 CASO 2:REAL = Velocidad real del equipo (expresada en pliegos/hora), en impresión de papel offset de 68 g ó el que se especifique utilizando todos los cuerpos impresión de acuerdo al tiraje solicitado en hojas multiplicada por 21 horas.
- 10) Anotará la clave de identificación del equipo a que hará referencia y respetará en el programa de producción solicitado en el anexo X Deberá iniciar con P (mayúscula) para el caso de "Prensa plana", seguidas de un número entero progresivo.

REV:1

REF:PR-DT-01

FO-DT-07

**MAQUINARIA DE ENCUADERNACION  
(ÚNICAMENTE SE LISTARÁ EL EQUIPO COMPROMETIDO PARA EFECTOS DE PRODUCCIÓN DE LAS PARTIDAS OFERTADAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN)**

Empresa : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

El presente manifiesto, deberá ser llenado únicamente con la maquinaria que forme parte de los activos fijos de la empresa, o que se encuentre en el entendido del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, presentando la documentación comprobatoria correspondiente. Se listará sólo el equipo que este en funcionamiento.

(1)		(2)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)
CABEZA ENCUADERNADORA O BINDER																		
MARCA/MODELO	AÑO	ART. 34		MORDAZAS	DIMENSIONES DEL LIBRO		FORMATO MÁXIMO PORTADA	PRECA-LENTADOR (si/no)	PEGUE LATERAL (si/no)	ALZADORA		TRILATERAL		TURNOS	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN		CLAVE A UTILIZAR EN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN	
		(si/no)	Ubicación (3)		LONGITUD MÁXIMA	ESPESOR MÁXIMO				EN LINEA (si/no)	ESTACIONES DE ALCE	ESCANEO PLIEGOS (si/no)	EN LINEA (si/no)		INSTALADA	REAL		

**OBSERVACIONES :**

**INSTRUCTIVO DE LLENADO (referencia de superíndices de la tabla anterior)**

- 1) Marca del equipo listado, anotando el modelo específico dado por el fabricante y que describe sus características básicas.
- 2) Año de fabricación del equipo y en caso de que haya sido reconstruido, agregar separando con una diagonal, el año en que se llevo a cabo dicho proceso.
- 3) Responder "si" en caso de que el equipo manifestado esté en el entendido del artículo 34 de la LAASSP, debidamente amparado con la documentación requerida en las bases de licitación.
- 4) En el caso de que el equipo sea utilizado al amparo del artículo 34, deberá indicar el nombre de la empresa donde se ubique físicamente el equipo.
- 5) Número total de mordazas con que cuenta la cabeza encuadernadora o binder
- 6) Mencionar si el equipo cuenta con un sistema de fundición de adhesivo fuera de la tina de engomado.
- 7) Mencionar si el equipo cuenta con un sistema de pegue lateral mismo que pueda controlar de forma precisa el espesor y homogeneidad de la capa de adhesivo.  
En el caso de las adaptaciones por "alambre" no se tomarán como válidos los sistemas de control solicitados.
- 8) Número de pliegos que puede compaginar en línea sin prealce.
- 9) Mencionar si la máquina cuenta con sistema electrónico de control de pliegos para evitar su mal posicionamiento.
- 10) Separando con diagonales, mencionar los turnos en que opera de forma regular el equipo manifestado, el total de días a la semana que está en operación, así como el número total de tripulaciones contratadas para dicho equipo.
- 11) El manifiesto de la capacidad de producción del equipo, se determinará de acuerdo a las siguientes fórmulas :  
INSTALADA = Velocidad máxima mecánica (expresada en libros encuadernados/hora) **multiplicada por 21 horas**.  
CASO 1: REAL = Velocidad real del equipo (expresada en libros encuadernados/hora y utilizando pliegos en papel offset de 68 g de 16 páginas ó el que se especifique, considerando la utilización de TODAS las estaciones de alce el equipo) multiplicada por 21 horas.  
CASO 2: REAL = Velocidad real del equipo (expresada en libros encuadernados/hora y utilizando pliegos en papel bond de 75 g de 16 páginas, ó el que se especifique considerando la utilización de TODAS las estaciones de alce el equipo) multiplicada por 21 horas.
- 12) Anotará la clave de identificación del equipo a que hará referencia y respetará en el programa de producción solicitado en el anexo X Deberá iniciar con E (mayúscula), seguida de un número entero progresivo.

REV:1

REF:PR-DT-01

FO-DT-07

## FORMATO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIO PROPUESTA DE PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

**Objetivo.** Verificar que el licitante pueda producir las partidas que presenta, en el término de días requeridos por la Conaliteg utilizando el equipo que acredite.

**Requerimiento.** Propuesta por escrito debidamente firmado por el representante o apoderado legal del licitante de un programa de producción, en apego al formato consignado en este anexo, mismo que deberá considerar y reflejar:

Las partidas que oferta en cuantía con respecto a lo requerido, respetando las especificaciones técnicas que se consignan para cada partida en el **Anexo II**. Para el caso en que el licitante aspire a producir más de una partida, se deberá presentar una sola propuesta al programa que reflejará de forma secuencial el máximo a producir.

El equipo acreditado, de acuerdo con lo requerido respetando las claves de identificación que hayan utilizado en el llenado de los formatos del **Anexo VIII**.

El término máximo de los días establecidos por la Conaliteg para la entrega de los bienes y enunciados en la presente Convocatoria.

En su propuesta, deberá reflejar la afectación, en su caso, de la totalidad de los trabajos que realiza de forma periódica o llevará a cabo por compromisos contractuales adquiridos con anterioridad y que involucren el equipo comprometido para la producción.

**Opcional.** Para facilidad en la evaluación de lo requerido por el presente inciso, el licitante podrá entregar de manera adicional al escrito, la misma información que este contenga pero en formato excel, en el entendido que el escrito será considerado como el documento original a evaluar. De no presentar la información, en formato electrónico, no será motivo para emitir una Evaluación Técnica No Favorable.

**Evaluación.** Será motivo para emitir una Evaluación Técnica No Favorable a la propuesta presentada por el licitante.

- A) Que del análisis a la propuesta del programa de producción resulte ilegible o no haya consistencia entre las claves de identificación asentadas en los formatos requeridos para el equipo y consignados en el **Anexo VIII** y las claves que se utilicen en la propuesta de Programa de Producción del **Anexo IX**.
- B) Que la capacidad utilizada de algún equipo, en cualquier día del programa de producción supere su capacidad real declarada. En este caso no se continuará con la evaluación de la propuesta, procediendo a limitar en dicho punto el máximo a producir.
- C) Que la entrega total de alguna partida rebase el tiempo máximo establecido en la presente Convocatoria.
- D) Que los diferentes procesos (impresión de interiores, impresión de portadas, barnizado, encuadernado, empaque y entrega) no tengan congruencia, al no respetar en cantidades y tiempo el seguimiento de la producción.
- E) Que la capacidad de producción sea sobrepasada en algún momento producto de la representada en ésta; así como, la representada en programas de licitaciones adjudicadas con anterioridad y que tengan vigencia en el plazo que esta licitación comprende.
- F) Que presente algún tipo de incongruencia que no permita evaluar la propuesta.

La Conaliteg podrá realizar visitas a las instalaciones de los licitantes, para verificar su capacidad e infraestructura, de acuerdo con la información proporcionada en la propuesta técnica. En caso de incurrir en una falsedad de declaración, la Conaliteg procederá a realizar las acciones jurídicas a que haya lugar.



PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ROTATIVAS

El presente **EJEMPLO** indica tiempos y cantidades sin relevancia, cada licitante deberá presentar su propuesta en función de sus equipos, capacidades reales diarias de los mismos, así como la disponibilidad con la que cuente. Cualquier incongruencia en el mismo, será motivo para desechar la propuesta como se indica en el numeral VII de las bases de licitación.

**PROPUESTA DE PROGRAMA DE PRODUCCIÓN**

PROVEEDOR: XYZ, S.A. DE C.V. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ORDEN: XXX TIRAJE: 1,000,000 PLIEGOS: 8 DE 16 PAG. TOTAL DE PLIEGOS: 8,000,000 LPN: \_\_\_\_\_

IMPRESIÓN PLIEGOS	día #1		día #2		día #3		día #4		día #5		día #6		día #7	día #8		TOTALES PRODUCIDOS	
	1T	2T	1T	2T	1T	2T	1T	2T	1T	2T	1T	2T		1T	2T		
1			R1 : 500,000				R1 : 500,000				R1 : 500,000		<b>D E S C A N S O</b>			1,000,000	
2			R2 : 500,000				R2 : 500,000				R2 : 500,000					1,000,000	
3			R3 : 500,000				R3 : 500,000				R3 : 500,000					1,000,000	
4			R4 : 500,000				R4 : 500,000				R4 : 500,000					1,000,000	
5	R1 : 500,000				R1 : 500,000				R1 : 500,000						R1 : 500,000		1,000,000
6	R2 : 500,000				R2 : 500,000				R2 : 500,000						R2 : 500,000		1,000,000
7	R3 : 500,000				R3 : 500,000				R3 : 500,000						R3 : 500,000		1,000,000
8	R4 : 500,000				R4 : 500,000				R4 : 500,000						R4 : 500,000		1,000,000
TOTAL PLIEGOS POR DÍA	0		0		0		2,000,000		2,000,000		2,000,000			2,000,000		<b>8,000,000</b>	
FRENTE							P 1 : 400,000		P 1 : 400,000		P 1 : 200,000					<b>1,000,000</b>	
VUELTA							P2 : 400,000		P2 : 400,000		P2 : 200,000					<b>1,000,000</b>	
UV																	
ENCUADER												E 1 : 250,000		E 1 : 250,000		<b>500,000</b>	
ENCUADER												E 1 : 250,000		E 1 : 250,000		<b>500,000</b>	
ENTREGA														1,000,000		<b>1,000,000</b>	

POR LA EMPRESA

\_\_\_\_\_  
Representante Legal  
Nombre y Firma

**FORMATO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  
FORMATO PARA REPORTAR AVANCE DE PRODUCCIÓN**

**IMPRESION DE LIBROS  
AVANCE DE PRODUCCIÓN ROTATIVAS**

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_ PROGRAMA DE PRODUCCION/ORDEN: \_\_\_\_\_

TOTAL DE PUESTOS: \_\_\_\_\_

TOTAL DE PUESTOS: \_\_\_\_\_

LN: \_\_\_\_\_

IMPRESION LIBROS	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		TOTALS PRODUCCION
	TT	ZT	TT	ZT	TT	ZT	TT	ZT	TT	ZT	TT	ZT	TT	ZT	TT	ZT	TT	ZT	TT	ZT	
1																					0
2																					0
3																					0
4																					0
5																					0
6																					0
7																					0
8																					0
TOTAL DE PUESTOS	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
PRINT																					0
VENTA																					0
PRELACE																					0
ENCUADERNACION																					0
ENCUADERNACION																					0
ENTRISA																					0

POR LA EMPRESA

Representante Legal \_\_\_\_\_  
Nombre y Firma

